

# RADYOAKTİF MADDENİN GÜVENLİ TAŞINMASI YÖNETMELİĞİ

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

#### Amaç

**Madde 1-** Bu Yönetmeliğin amacı radyoaktif maddenin karayolu, demiryolu, hava ve deniz yolu ile taşınması sırasında toplum bireylerinin, radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunmasını ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.

#### Kapsam

**Madde 2-** Bu Yönetmelik, radyoaktif madde içeren paketin karayolu, demiryolu, hava ve deniz yolu ile taşınması için, tasarım ve imalat aşamaları da dahil olmak üzere yüklenmesi, taşınması, indirilmesi, geçici olarak depolanması ve alıcıya teslim edilmesi aşamalarını kapsar.

Bu Yönetmelikte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) radyoaktif maddenin güvenli taşınmasına yönelik olarak 1996'da yayımlanan "Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material" başlıklı Yönetmeliğinin TS-R-1 rumuzlu düzeltilmiş baskısı esas alınır ve diğer ulusal ve uluslararası taşımacılık mevzuatından yararlanılır.

Bu Yönetmelik, bünyesinde radyoaktif madde bulunan kara, hava ve deniz araçlarını, radyoaktif maddenin üretildiği, kullanıldığı veya depo edildiği tesisler içerisinde gerekli güvenlik önlemleri altında yapılan taşınmaları, teşhis veya tedavi amacıyla radyoaktif madde verilmiş ya da takılmış insan veya canlı hayvan taşınmasını, yapısında doğal radyoizotoplar bulunduran doğal maddeler ve madenleri, bu radyoizotopları kullanılmak üzere işlenmemesi koşulu ile Ek-1'deki Tablo-1 ve Tablo-2'de verilen değerlerin 10 katını aşmayan radyoaktivite konsantrasyonlarını ve yapısında radyoaktif madde bulunduran tüketici ürünlerinin perakende satışından sonraki hareketlerini kapsamaz.

#### Dayanak

**Madde 3-** Bu Yönetmelik 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hazırlanmıştır.

#### Tanımlar

**Madde 4-** Bu Yönetmelikte geçen terimlerin tanımları aşağıda verilmiştir:

A1 ve A2: Bu Yönetmelik hükümleri yerine getirilirken A1; dağılım, saçılma veya sızıntıya neden olmayacak bir kapsül içinde muhafaza edilen veya dağılıp saçılması mümkün olmayan katı halde özel hazırlanmış radyoaktif maddeye ve A2 ise; özel hazırlanmış dışında kalan radyoaktif maddelere ait olan ve Ek-1, Tablo-1 ve Tablo-2'de verilen veya üçüncü bölümde belirtildiği şekilde türetilen radyoaktivite değerleridir.

Alıcı: Gönderilen radyoaktif maddeyi teslim alan ve Kurumdan lisans almış şahıs, özel ya da resmi kuruluştur.

Bulaşma: Bir paketin yüzeyinde beta ve gama yayıcılar ile düşük seviyeli zehirleyici alfa yayıcıları için 0.4 Bq/cm<sup>2</sup>, diğer tüm alfa yayıcıları için 0.04 Bq/cm<sup>2</sup> değerini aşan radyoaktif maddenin varlığını ifade eder. Normal taşıma koşullarında yüzeyden giderilebilecek bulaşma, sabit olmayan bulaşma olarak adlandırılır.

Bölünebilir madde (Fisil madde): Uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239, plütonyum-241 veya bunların bileşimlerini ifade eder. Termal nükleer reaktörlerde işlenmiş doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ile işlenmemiş doğal uranyum ve fakirleştirilmiş uranyum bu tanımın dışında kalır.

Çok taraflı onay: Menşei ülke ile paketin geçiş yapacağı ülke veya ülkelerin ve taşımanın yapılacağı ülkenin yetkili kurumlarının tasarım veya taşıma ile ilgili verdikleri onaydır. Hava yolu ile transit geçiş yapılan ülkelerin hava limanlarının kullanılması söz konusu değil ise çok taraflı onay aranmaz.

Düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde: Toz halde olmamak koşulu ile katı halde kapalı veya kapsül içine alınmış, dağılılabirliği sınırlı katı halde radyoaktif maddedir.

Düşük özgül aktiviteli madde (LSA-Low Specific Activity): Doğası gereği düşük özgül radyoaktiviteye sahip, ya da belirlenmiş özgül radyoaktivite değerlerine göre tanımlanmış radyoaktif maddedir ve kendi içinde üçe ayrılır:

#### a) LSA-I

1) Doğada kendiliğinden bulunan uranyum, toryum gibi radyoizotopları içeren ve bu radyoizotopların kullanılması amacı ile işlenen maden cevherleri,

2) İşlenmemiş katı haldeki doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ya da doğal toryum veya bunların katı ve sıvı bileşikleri, karışımları

3) A2 değerleri için sınır uygulanmayan radyoaktif madde ve Ek-1, Tablo-1 ve Tablo-2'de verilen radyoaktivite konsantrasyonlarının otuz katını geçmeyen ortalama özgül radyoaktiviteye sahip ve radyoaktivitenin maddenin tamamında düzgün dağılım gösterdiği radyoaktif maddedir. Bölünebilir madde için belirtilmiş muafiyet sınırları dışında kalan miktarlar bu sınıfa girmez.

#### b) LSA-II

1) Konsantrasyon sınırı 0.8 TBq/L'ye kadar olan Trityumlu su veya

2) Tahmini ortalama özgül aktivitesi katı ve gazlar için 10-4 A2/g, sıvılar için ise 10-5 A2/g değerini aşmayan ve radyoaktivitenin maddenin tamamında düzgün dağılım gösterdiği radyoaktif maddedir.

#### c) LSA-III

1) Katı radyoaktif atık ve aktiflenmiş maddeler de dahil olmak üzere toz halinde olmayan katılar, radyoaktivitenin maddenin tamamında düzgün dağılım gösterdiği beton, seramik veya zift gibi katı bağlama malzemeleri ile radyoaktif madde içeren katı maddeler,

2) Paket, bütünlüğü bozulmuş su ortamında kaldığında ayrışma hızı hafta başına 0.1A2 değerini geçmeyen kısmen çözünmez madde

3) Zırhlanmamış halde ortalama özgül aktivitesi 2x10<sup>-3</sup> A2/g 'i geçmeyen maddedir.

4) Düşük düzeyde zehirleyici alfa yayıcıları: Doğal uranyum, fakirleştirilmiş uranyum, doğal toryum, uranyum-235, uranyum-238, toryum-232, toryum-228, toryum-230 içeren maden filizleri veya bunların fiziksel ve kimyasal konsantrasyonları veya yarı ömrü on günden az olan alfa yayıcılarıdır.

En yüksek normal çalışma basıncı: Paketin bir yıllık süre zarfında güneş ışınları da dahil olmak üzere ani ısı değişimlerine maruz kalması durumunda paket iç basıncının, paket içeriğinin fiziksel ve kimyasal yapısı ile paket bütünlüğü üzerinde yardımcı havalandırma ve soğutma sistemlerinin yokluğunda olumsuz etkiye yol açmadığı en yüksek basıncıdır.

Gönderici: Radyoaktif maddeyi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde taşınmak üzere hazırlayan ve taşıma belgelerinde gönderici olarak bahsi geçen şahıs, özel ya da resmi kuruluştur.

İşlenmemiş toryum: Bir gram toryum-232 başına 10-7 g uranyum-233'ten fazlasını içermeyen toryumdur.

İşlenmemiş uranyum: Bir gram uranyum-235 başına 2x10<sup>3</sup> Bq plütonyum, 9x10<sup>6</sup> Bq fisyon ürünleri ve 5x10<sup>-3</sup> g uranyum-236'dan fazlasını içermeyen uranyumdur.

Kalite temini: Bu yönetmelikte belirtilen güvenlik standardının uygulamada yeterli güven sağlamasını amaçlayan, radyoaktif maddenin taşınmasında rol oynayan kuruluşlar tarafından uygulanan kontrol ve denetimlerin sistemli bir programdır.

Koli: Taşımada, iki veya daha fazla paketin tek parça olarak işlem gördüğü durumdur.

Kritiklik güvenlik indisi (CSI): Bölünebilir madde taşıyan paket, koli veya taşıma kaplarının bir arada bulunabilecekleri sayının kontrolü ile ilgili değerdir.

Kurum: 2690 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumudur.

Mahfaza sistemi: Kritiklik güvenliğinin ve radyoaktif maddenin taşıma sırasında bütünlüğünün sağlanması için paket üreticisi tarafından belirlenen ve Kurum tarafından onaylanan paket bileşenleri bütünüdür.

Orta boy taşıma kabı: Hacmi 3 m<sup>3</sup>'ten büyük olmayan ve Tehlikeli Maddelerin Taşınması için Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri'nin Intermediate Bulk Containers (IBC) bahsinde geçen standartlara uygun olarak imal edilmiş taşıma kabıdır.

Özel hazırlanmış radyoaktif madde: Dağılım, saçılma veya sızıntıya neden olmayacak bir kapsül içerisinde muhafaza edilen veya dağılıp saçılması mümkün olmayan katı halde radyoaktif maddedir.

Özel koşullu taşıma: Taşımanın tüm aşamalarının sadece gönderici tarafından gerçekleştirildiği veya alıcının talimatlarıyla gönderici tarafından yerine getirildiği taşımadır.

Özel uygulama: Bu Yönetmelik hükümlerinin tam olarak sağlanmadığı durumlarda, taşımanın Kurum tarafından kabul edilebilir koşullarda gerçekleştirilmesidir.

Özgül aktivite: Bir radyoizotopun özgül radyoaktivitesi, birim kütlesi başına düşen radyoaktivite, bir maddenin özgül radyoaktivitesi ise, yapısında radyoizotop ya da radyoizotopların maddenin tamamında düzgün dağılım gösterdiği, o maddenin birim kütlesi ya da hacmi başına düşen radyoaktivitedir.

Paket: Radyoaktif maddenin dağılıp saçılmasını ve sızmasını önleyecek şekilde özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş mahfaza ile bunun içindeki radyoaktif maddeyi ve ilgili işaret, etiket, plaka ile belgeyi de içeren ve çeşitleri bu yönetmelikte tanımlanmış taşıma kabıdır.

Radyasyon seviyesi: Saatte mSv olarak ölçülen doz hızıdır.

Radyoaktif madde: Radyoizotop içeren ve radyoaktivite konsantrasyonları ile toplam radyoaktiviteleri Ek-1, Tablo-1 ve Tablo-2'de verilen değerleri aşan maddelerdir.

Tank: Hacmi 450 L'den ve gaz taşınması halinde 1000 L'den az olmayan, doldurma, boşaltma yapmak için tanktan herhangi bir parçanın sökülmesinin gerekmediği tank tipi taşıma kabı, karayolunda çekiciye bağlanan veya demiryolunda vagon tipi tanktır.

Taşıma indisi (TI): Paket, koli, taşıma kabı veya paketlenmemiş LSA-I ve SCO-I için radyasyon seviyesi kontrolü ile ilgili değerdir.

Taşıyıcı: Radyoaktif maddeyi bu Yönetmelikte belirtilen yollardan biri ile ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde taşımayı üstlenen şahıs veya özel ya da resmi kuruluştur. Yurtiçi taşımalarda Kurumdan lisans almış, ithalat yapan ticari firmalar veya özel ya da resmi kullanıcılar lisans koşulları çerçevesinde, kendileri veya geçici ya da sürekli olarak anlaşma yaptıkları taşımacılık yapan şahıs, özel veya resmi kuruluşlar, Kurum tarafından istenilen şartları yerine getirmek koşulu ile radyoaktif madde taşıyabilirler.

Tek taraflı onay: Yalnızca menşei ülkenin yetkili kurumu tarafından verilen onaydır.

Ticari taşıma kabı: Tekrar kullanılabilir şekilde ve taşımanın çeşitli safhalarında taşıma yollarının birinden diğerine geçmeyi ve taşıdığı paket ya da kolilerin ara yüklemeye yapılmaksızın transferini kolaylaştıracak şekilde imal edilmiş kaptır. Bir boyutu 1,5 m'yi geçmeyen veya iç hacmi 3.0 m<sup>3</sup> ve daha küçük olanlar küçük taşıma kabını, diğerleri ise büyük taşıma kabını ifade eder.

Tüzük: 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyasyon Güvenliği Tüzüğüdür.

Uranium: Doğal uranium kimyasal olarak ayrıştırıldığında uranyum-238 (%99.28) ve uranyum-235 (%0.72) gibi doğal uranyum izotopları içeren uranyumdur. Fakirleştirilmiş uranyum, %0.72'den daha düşük, zenginleştirilmiş uranyum ise %0.72'den daha yüksek oranda uranyum-235 içeren uranyumdur. Uranyum-234 izotopu her durumda çok düşük oranlarda mevcuttur.

Uygunluk temini: Bu Yönetmelik maddelerinin uygulamada amaca ulaştığından emin olunması için Kurum tarafından uygulanan sistematik programdır.

Yüzeysel bulaşmış cisim (SCO-Surface Contaminated Object): Kendisi radyoaktif olmayan, fakat yüzeysel radyoaktif madde ile bulaşmış her türlü katı cisimdir ve kendi içinde ikiye ayrılır:

a) SCO-I: Ortalama 300 cm<sup>2</sup> ulaşılabilir ya da alanı 300 cm<sup>2</sup>'den küçük yüzey üzerinde,

1) sabit olmayan bulaşmanın;

beta ve gama yayıcılar ve düşük düzeyde zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcıları için 4 Bq/cm<sup>2</sup>'yi veya diğer tüm alfa yayıcıları için 0.4 Bq/cm<sup>2</sup>'yi,

2) sabit bulaşmanın;

beta ve gama yayıcıları ve düşük düzeyde zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcıları için 4x10<sup>4</sup> Bq/cm<sup>2</sup>'yi veya diğer tüm alfa yayıcıları için 4x10<sup>3</sup> Bq/cm<sup>2</sup>'yi,

3) sabit ve sabit olmayan bulaşmanın bir arada bulunduğu ulaşılabilir yüzeylerde;

beta ve gama yayıcıları ve düşük düzeyde zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcıları için 4x10<sup>4</sup> Bq/cm<sup>2</sup>'yi veya diğer tüm alfa yayıcıları için 4x10<sup>3</sup> Bq/cm<sup>2</sup>'yi

geçmediği katı cisimdir.

b) SCO-II: SCO-I tanımındaki uygulanabilir sınırları aşan sabit ya da sabit olmayan bulaşmanın olduğu katı cisimler için ortalama 300 cm<sup>2</sup> ulaşılabilir ya da alanı 300 cm<sup>2</sup>'den küçük düzey üzerinde;

1) sabit olmayan bulaşmanın;

beta ve gama yayıcılar ve düşük düzeyde zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcıları için 400 Bq/cm<sup>2</sup>'yi veya diğer tüm alfa yayıcıları için 40 Bq/cm<sup>2</sup>'yi,

2) sabit bulaşmanın;

beta ve gama yayıcıları ve düşük düzeyde zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcıları için 8x10<sup>5</sup> Bq/cm<sup>2</sup>'yi veya diğer tüm alfa yayıcıları için 8x10<sup>4</sup> Bq/cm<sup>2</sup>'yi,

3) sabit ve sabit olmayan bulaşmanın bir arada bulunduğu ulaşılabilir yüzeylerde;

beta ve gama yayıcıları ve düşük düzeyde zehirleyici özelliğe sahip alfa yayıcıları için 8x10<sup>5</sup> Bq/cm<sup>2</sup>'yi veya diğer tüm alfa yayıcıları için 8x10<sup>4</sup> Bq/cm<sup>2</sup>'yi

aşmayan katı cisimdir.

Bu Yönetmelikte geçen diğer terimlerin anlamları 9/9/1991 tarih ve 20986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinde verilmiştir.

## İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

### Radyasyondan korunma

**Madde 5-** Radyoaktif maddenin güvenli taşınmasını temin için, normal taşıma koşullarında ve ayrıca meydana gelebilecek tehlike durumlarının olasılık ve büyüklüklerine uygun radyasyondan korunma programları uygulanır. Gerektiğinde, Kurum programları ile ilgili bilgi isteyebilir ve uygulama biçimine müdahale edebilir.

### En düşük doz

**Madde 6-** Uygulanacak programlar ekonomik ve sosyal faktörlerle göz önüne alınarak, diğer kriterler ile birlikte mümkün olan en düşük doz alınmasını sağlayacak şekilde geliştirilir.

### Eğitim

**Madde 7-** Taşımada çalışan işçiler, kendilerine ve ilgili diğer kişilere gelebilecek radyasyon zararları konusunda eğitilir.

### Periyodik doz değerlendirmesi

**Madde 8-** Kurum radyoaktif maddenin taşınması sırasında kişilerin alacağı radyasyon dozlarını periyodik olarak değerlendirir. Böylece radyasyondan korunma sisteminin Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğindeki kurallara uygunluğu temin edilir.

### Mesleki işlanmalar

**Madde 9-** Taşıma sırasında alınacak mesleki işlanmalar için:

a) Yıllık 1 mSv'in aşılmadığı durumlarda izleme, doz değerlendirilmesi, kayıt tutulmasına gerek yoktur.

b) Yıllık dozun 1-6 mSv olduğu durumlarda doz değerlendirme programı, iş yeri izlemesi veya kişisel izleme uygulanır.

c) Yıllık dozun 6 mSv'ten büyük olması durumunda kişisel izleme uygulanır.

d) Kişisel ve iş yeri izlemesi uygulandığında kayıt tutulur ve muhafaza edilir.

### Halk ve çalışanlara olan mesafe

**Madde 10-** Radyoaktif madde halktan ve çalışanlardan yeterli uzaklıkta tutulur. Bu uzaklığın belirlenmesinde aşağıdaki radyasyon seviyeleri göz önüne alınır.

a) Çalışma alanlarında işçiler için yıllık doz 5 mSv'i geçemez.

b) Toplum bireylerinin bulunduğu alanlarda kritik grup dozu yılda 1 mSv'i geçemez.

### Fotoğraf filmine olan mesafe

**Madde 11-** Radyoaktif madde ile birlikte aynı sevkıyatta fotoğraf filmi de taşıyor ise, mesafe film paketine gelen doz 0.1 mSv'i aşmayacak şekilde ayarlanır.

### Acil durumlar

**Madde 12-** Radyoaktif maddenin taşınması sırasında olabilecek kazalar veya acil durumlar için ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından kişilerin, malzemenin ve çevrenin korunması için tedbirler alınır.

### Acil durum planı

**Madde 13-** Bir kaza durumunda paket içeriği ile çevrenin reaksiyona girmesi ile oluşacak tehlikeli maddeler için acil durum planında tedbirler alınır.

### Kalite temini

**Madde 14-** Kurum tarafından, ulusal, uluslararası veya kabul edilmiş diğer standartlar çerçevesinde düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde, özel hazırlanmış radyoaktif madde ve tüm paket sınıfları için tasarım, imalat, test, kontrol belgeleme, kullanma, bakım, ile ilgili kalite temini aranır. Paketlerin onaylanmış tasarım özelliklerine sahip olup olmadıkları Kurum tarafından kontrol edilir. Olabilecek tamir ve bakımlardan sonra da tasarım özelliklerinin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.

### Kalite uygunluğu

**Madde 15-** Kurum, düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde, özel hazırlanmış radyoaktif madde ve diğer tüm paket sınıfları için gönderici ve taşıyıcının taşıma ile ilgili faaliyetlerinin kalite temini uygunluğunu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetler.

### Özel uygulama

**Madde 16-** Bu Yönetmelik hükümlerinin tam olarak sağlanmadığı durumlarda Kurum, taşımanın tüm safhalarında radyasyon güvenliğinin tam olarak sağlanmış olduğunu tespit ederse taşımaya izin verebilir. Bu tip uluslararası taşımalarda çok taraflı onay gerekir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**  
**Aktivite Sınırları ve Madde Kısıtlamaları**

**Temel radyonüklit değerleri**

**Madde 17-** Her bir radyonüklit için Ek-1 Tablo-1'de aşağıda sıralanan temel nicelikler verilmiştir:

- TBq olarak A1 ve A2 değerleri,
- Bq/g olarak muaf madde için aktivite konsantrasyonu,
- Bq olarak muaf paket için aktivite sınırı.

**Radyoizotoplar için temel radyoaktivite sınırlarının hesaplanması**

**Madde 18-** Ek-1 Tablo-1'de belirtilmeyen radyonüklitler için Ek-1 Tablo-2'deki değerler kullanılır. Bunun dışında bir yöntem ile belirlenecek değerler için Kurum onayı ve uluslararası taşıma çok taraflı onay gerekir.

**Radyoaktif bozunma zincirindeki radyonüklitler**

**Madde 19-** Bir radyoaktif bozunma zincirindeki radyonüklitler doğal oluşma oranlarında bulunuyor ve Tablo-1'deki listede yer almyorsalrıa;

- Ürün radyonüklitlerin herhangi birinin yarıömrü, ana radyonüklitin yarıömründen uzun veya 10 günden uzun değilse A1 ve A2 ile aktivite hesapları sadece ana radyonüklite göre yapılır.
- Ürün radyonüklitlerden herhangi biri ana radyonüklitin yarıömründen daha uzun veya 10 günden uzun yarıömrü sahip ise A1 ve A2 ile aktivite hesapları ana ve ürün radyonüklitlerin bir karışım olduğu düşünülerek 20 nci maddede açıklanan şekilde hesaplanır.

**Birden fazla radyoizotopun bir arada bulunması**

**Madde 20-** Birden fazla radyoizotopun bir arada bulunması durumunda:

f(i) : Karışımında bulunan (i) izotopunun radyoaktivite oranı veya konsantrasyonu,

X(i) : (i) radyoizotopunun A1 veya A2 değeri veya muaf madde veya muaf taşıma için radyoaktivite konsantrasyonu,

Xm : Radyonüklit karışımında türetilen A1 veya A2 değeri veya muaf madde veya muaf taşıma için radyoaktivite konsantrasyonu olmak üzere;

$$X_m = \frac{1}{\sum_i \frac{f(i)}{x(i)}}$$

eşitliği kullanılır.

**Radyoizotoplar ile ilgili bilgi olmadığı durumlar**

**Madde 21-** Her bir radyoizotop veya bunların karışımları ile ilgili bilgi olmadığı durumlarda Ek-1, Tablo-2'de verilen değerler kullanılabilir.

**Paket taşınmasında aktivite sınırları**

**Madde 22-** Bir pakette bulunabilecek radyoaktif maddenin miktarı bu Yönetmeliğin 23 ila 32 nci maddelerinde açıklanan sınırları aşamaz.

**Adi paket**

**Madde 23-** Doğal uranyum, fakirleştirilmiş uranyumdan veya doğal toryumdan üretilmemiş radyoaktif maddeler için adi paket aşağıdakilerden fazla radyoaktivite içeremez:

- Saat veya elektronik cihazlar gibi radyoaktif maddenin cihazın bir parçası olduğu veya kapalı bir bölümden yer aldığı durumlar için her bir cihaz ve paketin aktivitesi Ek-1, Tablo-3'te, 2 nci ve 3 üncü sütunlarda verilen değerlerdir.
- Radyoaktif madde kapalı bir bölümden bulunmuyor veya cihazın bir parçası değilse paket sınırı Tablo 3'te 4 üncü sütunda verilen değerdir.

**Adi pakette doğal uranyum, fakirleştirilmiş uranyum veya doğal toryumun taşınması**

**Madde 24-** Yüzeyi radyoaktif olmayan bir metal veya benzeri dayanıklı malzeme ile kaplanmış olmak şartıyla, doğal uranyum, fakirleştirilmiş uranyum veya doğal toryumdan imal edilmiş herhangi bir malzeme için adi pakette radyoaktivite sınırlaması yoktur.

**Posta ile gönderi**

**Madde 25-** Posta yolu ile gönderi söz konusu ise Ek-1, Tablo-3'te verilen sınır değerlerin 1/10'u aşamaz.

**Endüstriyel paketler Tip 1, Tip 2 ve Tip 3**

**Madde 26-** Endüstriyel paket: LSA madde veya SCO taşıyan pakettir. Endüstriyel paket; Endüstriyel tip 1 (IP-1), endüstriyel tip 2 (IP-2), endüstriyel tip 3 (IP-3) olmak üzere üçe ayrılır. LSA madde ve SCO taşınmasında radyoaktivite sınırları ve bu maddeler için endüstriyel paket tipleri Ek-1, Tablo-4 ve Tablo-5'de verilmiştir. Yancısı olmayan katı LSA-II ve LSA-III taşıyan paket havayolu ile gönderildiğinde, radyoaktivite değeri 3000 A2 değerini aşamaz.

**A tipi paket**

**Madde 27-** Özel hazırlanmış radyoaktif madde için aktivite değerleri Ek-1, Tablo-1'de belirtilen A1 ve diğer tüm radyoaktif maddeler için A2 sınır değerlerini geçemez.

**Birden fazla bilinen radyoizotop içeren radyoaktif madde**

**Madde 28-** Radyoaktif maddenin birden fazla bilinen radyoizotop içermesi durumunda, A tipi paketin radyoaktivite içeriği için;

B(i): Özel hazırlanmış radyoaktif maddede bulunan i radyoizotopunun aktivitesi,

A1(i): i radyoizotopunun A1 değeri,

C(j): Özel hazırlanmış radyoaktif madde dışında kalan radyoaktif maddede bulunan j radyoizotopunun aktivitesi,

A2(j): j radyoizotopunun A2 değeri olmak üzere;

$$\sum_i \frac{B(i)}{A_1(i)} + \sum_j \frac{C(j)}{A_2(j)} \leq 1$$

koşulunun sağlanması gerekir.

**B tipi paket**

**Madde 29-** Ciddi kaza koşullarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş pakettir. B(U) ve B(M) olarak iki tipi vardır. B tipi pakete ayrıca onay sertifikası verilir. Onay sertifikasının paket tasarımına ilişkin izin verdiği radyoaktivite, cins, fiziksel ya da kimyasal yapı dışında radyoaktif madde taşımaz. Havayolu ile taşınmada radyoaktivite sınırları, özel hazırlanmış radyoaktif madde için küçük olan değer uygulanmak koşulu ile 3000 A1 ve 100 000 A2 değerini aşamaz. Özel hazırlanmış radyoaktif madde dışında kalanlar için sınır 3000 A2 olarak belirlenir.

**C tipi paket**

**Madde 30-** Özellikle uçak kazalarındaki çarpma etkisinin göz önüne alındığı ve yüksek aktiviteli radyoaktif maddenin taşındığı yüksek çarpma hızına dayanıklı olarak tasarlanmış ve imal edilmiş pakettir. C tipi paket:

- Onaylanmış paket tasarımında belirtilenden daha büyük aktivite içeremez.
- Onaylanmış paket tasarımında belirtilen radyonüklitlerin dışında farklı radyonüklit içeremez.
- Onaylanmış paket tasarımında belirtilen fiziksel ve kimyasal şekil dışında farklı içerik taşıyamaz.

**Bölünebilir madde taşıyan paketler**

**Madde 31-** Bölünebilir madde taşıyan paket: Radyoaktif olmasının yanı sıra bölünebilir madde özelliğine de sahip madde taşıyan pakettir. Onay sertifikasının gerektirdiği koşullar B ve C tipi pakette olduğu gibidir. Farklı yüklem ve taşıma koşullarında reaksiyon meydana gelmesini önleyecek şekilde tasarlanır ve imal edilir.

**Uranyum hekzaflorür taşıyan paketler**

**Madde 32-** Paket içindeki uranyum hekzaflorürün kütlesi olabilecek en yüksek ortam sıcaklığında paket içindeki boşluğun %5'inden daha büyük bir taşıma yaratmayacak miktarda olmalıdır. Uranyum hekzaflorür, iç basıncı atmosfer basıncından düşük olan paket içinde ve katı halde taşınır.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### Taşıma İçin Koşullar ve Kontroller

#### **İlk gönderiden önce yapılması gerekenler**

**Madde 33-** Herhangi bir paketin ilk yüklemesinden önce aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekir:

- Maafza sisteminin tasarım basıncı 35 kPa değerini geçiyorsa, maafza sisteminin bu basınç altında içindekileri ve kendi bütünlüğünü koruyacağı onaylı tasarım koşulları ile tespit edilir
- Her B(U), B(M) ve C tipi ve her bölünebilir madde içeren paket için zırlama ve taşıma kaplarının ve gerekiyorsa bu kapların ısı transfer karakteristiklerinin etkinliğini kabul edilebilir limitler içinde olduğu onaylı tasarım koşulları ile tespit edilir.
- Bölünebilir madde içeren paketler için 175 ile 176 ncı maddelere uygun olacak şekilde nötron yutucu malzemenin de paket bileşenleri içinde olması gerekir. Bu malzemenin varlığı ve paketdeki dağılımı yapılan kontrollerle tespit edilir.

#### **Her gönderiden önce yapılması gerekenler**

**Madde 34-** Herhangi bir paket için her yüklemeden önce aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekir.

- Her paket için bu yönetmeliğin ilgili hükümleri yerine getirilir.
- Paket yüzeyinde 116 ncı maddede belirtilen koşullara uygun olmayan taşıma elemanları mevcut ise bunlar 117 nci maddede belirtildiği şekilde paketten çıkarılır veya taşımada kullanılmayacak pozisyona getirilir.
- Her B(U), B(M) ve C tipi ve her bölünebilir madde içeren paket için onay sertifikasındaki koşulları yerine getirildiği tespit edilir.
- Her B(U), B(M) ve C tipi paketin basınç ve sıcaklık koşullarına ilişkin denge durumuna ulaştığı tek taraflı onay gerektirecek istisnai bir durum olmadıkça gözlenir.
- Her B(U), B(M) ve C tipi paketin radyoaktif muhtevanın dışarıya çıkabileceği tüm açma kapama elemanları ve mahfazasının 159 ila 171 inci maddelerde belirtilen koşulları yerine getirdiği muayene veya uygun testler ile tespit edilir.
- Özel hazırlanmış radyoaktif madde için onay sertifikasındaki koşulları yerine getirildiği tespit edilir.
- Bölünebilir madde taşıyan paketin 177 ncı maddede belirtilen ölçümler ve 180 inci maddede belirtilen testler ile uygun şekilde kapatıldığı tespit edilir.
- Düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde için onay sertifikasındaki koşulları yerine getirildiği tespit edilir.

#### **Diğer maddelerin taşınması**

**Madde 35-** Paket, içindeki radyoaktif maddenin güvenli şekilde taşınmasına yardımcı olan bileşenlerin ve ilgili belgelerin dışında başka bir maddeyi içeremez. Bu koşul, LSA madde ya da SCO'nun birbirleri ve diğer maddeler ve maafza ile temas etmeyecek ve paket güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde taşınması halinde uygulanmaz.

#### **Bulaşmış tank ve orta boy taşıma kapları**

**Madde 36-** Tank ve orta boy taşıma kapları yüzeyindeki bulaşmanın beta ve gama yayıcılar ile düşük düzeyde zehirleyici alfa yayıcıları için 0.4 Bq/cm<sup>2</sup> ve diğer tüm alfa yayıcıları için 0.04 Bq/cm<sup>2</sup> seviyelerinin altına ininceye kadar giderilememesi halinde başka maddelerin depolanması ya da taşınmasında kullanılmaz.

#### **Özel koşullu taşınan radyoaktif maddeyle birlikte taşıma**

**Madde 37-** Diğer maddelerin özel koşullu taşınan radyoaktif maddeyle birlikte aynı araçta taşınmasına, ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği takdirde göndericinin kontrolünde izin verilir.

#### **Diğer tehlikeli maddelere mesafe**

**Madde 38-** Radyoaktif kargo bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte, geçiş yaptığı ve gönderildiği ülkelerin ve hava, deniz, kara ve diğer taşıma yolları ile ilgili düzenleyici uluslararası kuruluşların tehlikeli madde ile ilgili taşıma mevzuatına da uygun olacak şekilde, taşıma süresince diğer tehlikeli maddelerden ayrı tutulur.

#### **Radyoaktif maddenin tehlikeli madde özelliği taşınması**

**Madde 39-** Taşınacak radyoaktif ya da bölünebilir madde patlayıcı, yanıcı, kimyasal zehirleyici veya aşındırıcı gibi özelliklere de sahip ise, bu gibi maddelerin paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi, plakalanması ve bekletilmesinde, bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte geçiş yaptığı ve gönderildiği ülkelerin ve hava, deniz, kara ve diğer taşıma yolları ile ilgili düzenleyici uluslararası kuruluşların tehlikeli madde ile ilgili taşıma mevzuatına da uyulur.

#### **Bulaşmış ve sızdıran paketler için kontrol ve taşıma koşulları**

**Madde 40-** Bir paketin dış yüzeylerindeki sabit olmayan bulaşma:

a) Beta ve gama yayıcıları ile düşük seviyede zehirli alfa yayıcıları için 4 Bq/cm<sup>2</sup> ve

b) Diğer tüm alfa yayıcıları için ise 0.4 Bq/cm<sup>2</sup> değerini aşamaz.

Bu değerler ortalama 300 cm<sup>2</sup>'lik bir yüzey için belirlenmiştir.

#### **Özel koşullu taşıma dışında bulaşma seviyeleri**

**Madde 41-** Özel koşullu taşıma dışında; kullanılan taşıma kabı, tank ya da taşıma aracının sabit olmayan bulaşma seviyeleri 40 ncı maddede verilen değerleri aşamaz.

#### **Hasarlı veya sızdıran paketler**

**Madde 42-** Bir paketin hasar gördüğü ya da sızdırdığı fark edilir veya bundan şüphe edilir ise, paketin yakın çevresine erişim engellenerek, gerekirse göndericiye en kısa sürede bilgi verilir. Söz konusu paket, bu paketin dahil olduğu koli, taşıma kabı ya da taşıma aracı ve temas durumunda olan diğer malzemeler ile yükleme ve indirme alanları bulaşmaya karşı kontrol edilir.

#### **Bulaşma ve sızdırma seviyeleri**

**Madde 43-** Paket bulaşma ve sızdırma seviyeleri sabit olmayan bulaşma için kabul edilen sınırlara çekilinceye kadar taşıma yapılmaz.

#### **Araç ve ekipman kontrolü**

**Madde 44-** Taşımada kullanılan araç ve ekipman düzenli olarak olabilecek bulaşmaya karşı kontrol edilir.

#### **Sabit ve sabit olmayan bulaşmadan kaynaklanan radyasyon seviyeleri**

**Madde 45-** Özel koşullu taşıma dışında yüzeylerdeki sabit bulaşmadan kaynaklanan radyasyon seviyesi 5 mSv/h değerini ve sabit olmayan bulaşma seviyeleri 40 ncı maddede verilen değerleri aşamaz. Aksi takdirde, radyasyon seviyesi bu değerlerin altına düşüncüye kadar bulaşma giderilir.

#### **Adi paketler için kontrol ve taşıma koşulları**

**Madde 46-** Adi paketin dış yüzeyinin herhangi bir noktadaki radyasyon seviyesi 5 µSv/h değerini geçemez.

#### **Cihaz veya mamul maddenin içinde bulunan veya bir parçasını teşkil eden maddeler adi pakette taşınması**

**Madde 47-** Bir cihazın veya mamul maddenin içinde bulunan veya bir parçasını teşkil eden maddeler, Ek-1, Tablo-3'de verilen radyoaktivite sınırlarını aşmaması koşulu ile;

a) Paketlenmemiş cihaz veya mamul maddenin dış yüzeyinin herhangi bir noktasından 10 cm mesafedeki radyasyon seviyesi 0.1 mSv/h değerinin aşılmadığı,

b) Aktif maddenin tamamen aktif olmayan bileşen içinde yer aldığı,

c) Radyolüminesanslı zaman göstergeleri ve cihazlar hariç olmak üzere her cihaz ve maddenin üzerinde "RADYOAKTİF" ibaresinin bulunduğu durumlarda adi paket olarak taşınabilir.

#### **Diğer maddelerin adi pakette taşınması**

**Madde 48-** 47 ncı maddede tanımlananların dışında kalan ve Ek-1, Tablo-3'de verilen değerleri geçmeyen radyoaktif maddeler, normal taşıma koşullarında paket bütünlüğünün bozulmaması ve paket açıldığında iç yüzeyde "RADYOAKTİF MADDE" ibaresinin kolayca görülebilmesi koşuluyla adi paket olarak taşınabilir.

#### **İşlenmemiş doğal uranyum, fakirleştirilmiş uranyum ve doğal toryum, uranyum ve toryumdan mamul maddenin adi paket olarak taşınması**

**Madde 49-** İşlenmemiş doğal uranyum, fakirleştirilmiş uranyum ve doğal toryum, uranyum ve toryumdan mamul maddenin dış yüzeyleri aktif olmayan bir metal veya dayanıklı diğer bir malzeme ile kaplandığında adi paket olarak taşınabilir.

#### **Boş paketler için kontrol ve taşıma koşulları**

**Madde 50-** Daha önce radyoaktif madde taşınmış boş paket;

a) Paket bütünlüğü muhafaza edilerek güvenli olarak kapatılması,

b) İç yüzeyde sabit olmayan radyoaktif bulaşma seviyesi beta ve gama yayıcıları ile düşük düzeyde zehirleyici alfa yayıcıları için 4 Bq/cm<sup>2</sup> ve diğer tüm alfa yayıcıları için 0.4 Bq/cm<sup>2</sup> olarak belirlenen değerlerin 100 katını geçmemesi,

c) Paket üzerindeki daha önce kullanılmış olan tüm etiketlerin çıkarılması ya da görünmeyecek şekilde kapatılması koşulları sağlandığı takdirde adi paket olarak taşınabilir.

#### **Endüstriyel paketler veya paketlenmemiş LSA madde ve SCO'nun taşınması için koşullar ve kontroller**

**Madde 51-** Endüstriyel paketlerde LSA maddeleri ile SCO miktarları için 3 metreden zırlanmamış malzemenin vereceği radyasyon seviyeleri 10 mSv/h değerini geçmeyecek şekilde sınırlanır.

#### **Bölünebilir madde içeren LSA ve SCO**

**Madde 52-** LSA ve SCO bölünebilir madde içeriyorsa bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde istenen koşullar sağlanır.

#### **Paketlenmeden taşınabilen LSA ve SCO**

**Madde 53-** LSA-I ve SCO-I olarak tasnif edilen LSA ve SCO maddeleri aşağıdaki koşulları sağladıklarında paketlenmeden taşınabilirler.

a) Doğal radyonüklitlerin bulunduğu madenler hariç, paketlenmemiş maddenin taşınması sırasında araçtan dışarıya radyoaktif madde saçılmayacaktır.

b) Bulaşma değeri ulaşılabilir veya ulaşılabilir yüzeyler için belirlenmiş değerin 10 katından daha fazla olmadığı SCO-I'in taşınması dışında her bir araca özel koşullu taşıma uygulanır.

c) SCO-I'in ulaşılabilir yüzeylerinde sabit olmayan bulaşmadan şüphe edilirse, radyoaktif maddenin araca dökülmemesi için gerekli tedbirler alınır.

#### **Taşıma indisi (TI) tayini**

**Madde 54-** Taşıma indisi (TI); radyoaktif madde taşıyan paketin veya paketlenmemiş LSA-I madde veya SCO-I in yakın çevresindeki radyasyon seviyesini gösteren sayıdır. TI tayini aşağıda belirtildiği şekilde yapılır;

a) Yüzeiden bir metre mesafede mSv/h olarak ölçülen en yüksek radyasyon seviyesinin 100 faktörü ile çarpılmasıyla elde edilir. Uranyum ve toryum cevherleri ve karışımları için dış yüzeiden 1 m mesafede ölçülen en yüksek radyasyon seviyesi aşağıdaki gibidir:

1) uranyum ve toryumun cevherleri ve fiziksel konsantreleri için 0.4 mSv/h,

2) toryumun kimyasal konsantreleri için 0.3 mSv/h,

3) uranyum heksaflorür dışındaki diğer kimyasal uranyum konsantreleri için 0.02 mSv/h.

b) Tank ve taşıma kabı, paketlenmemiş LSA-I ve SCO-I için (a)'da tanımlandığı gibi ölçülen değer Ek-1 Tablo 6'da verilen ilgili faktör ile çarpılır.

c) (a) ve (b)'de elde edilen değerin ondalıklı olması halinde, TI değeri birinci ondalığa yuvarlama yapılarak bulunur. Ancak 0.05 veya daha küçük olan değerler sıfır (0) alınır.

#### **Bir arada taşınan paketler için taşıma indisi tayini**

**Madde 55-** Koli, taşıma kabı veya aracın taşıma indisi, içerisinde mevcut paketlerin taşıma indisleri toplamı olarak hesaplanır veya doğrudan radyasyon seviyesi ölçülerek bulunur. Ancak gevşek paketleri kapsayan koliler için taşıma indisi, her birinin taşıma indislerinin toplamı olarak alınır.

#### **Kritiklik güvenliği indisinin tayini**

**Madde 56-** Kritiklik güvenliği indisi (CSI), bölünebilir madde içeren bir paket için 50'nin N sayısına bölünmesiyle elde edilir. N sayısı 184 ile 185 inci maddelerde belirtilen şekilde türetilen iki N sayısından küçük olanıdır. Sınırsız sayıdaki paketin kritik altı durumu sağlanmak koşulu ile kritiklik güvenliği indisi sıfır (0) olabilir.

#### **Her taşıma için kritiklik güvenliği indisi tayini**

**Madde 57-** Her taşıma için kritiklik güvenliği indisi mevcut tüm paketlerin CSI'lerinin toplanması ile elde edilir.

#### **Paketler ve kolilerin taşıma indisi, kritiklik güvenliği indisi ve radyasyon seviyeleri üzerindeki limitler**

**Madde 58-** Özel koşullu taşıma hariç olmak üzere herhangi bir paket veya kolinin taşıma indisi 10'u, kritiklik güvenliği indisi de 50'yi aşamaz.

#### **Paket veya kolilerin dış yüzeylerindeki radyasyon seviyesi**

**Madde 59-** Karayolu veya demiryolu ile özel koşullu taşıma ile taşınan paket veya koliler ve özel koşullu veya özel uygulama ile geni veya uçakla taşınanlar hariç paket veya kolilerin dış yüzeylerindeki radyasyon seviyesi 2 mSv/h değerini geçemez.

#### **Özel koşullu taşımada paket yüzeyindeki radyasyon seviyesi**

**Madde 60-** Özel koşullu taşımada bir paketin herhangi bir dış yüzeyindeki en yüksek radyasyon seviyesi 10 mSv/h değerini geçemez.

#### **Sınıflandırma**

**Madde 61-** Paketler veya koliler, Ek-1, Tablo-7'de belirtildiği şekilde I-BEYAZ, II-SARI veya III-SARI şeklinde sınıflandırılır:

a) Bir paket veya kolinin hangi sınıfa girdiğini belirleyebilmek için TI ve yüzey radyasyon seviyesi koşullarının ikisi de hesaba katılır. TI ve yüzey radyasyon seviyesi farklı sınıflara karşılık geliyorsa bu durumda paket veya koli bir üst sınıfa dahil edilir. I-BEYAZ sınıfı en alt sınıf kabul edilir.

b) Taşıma indisi Yönetmelikte belirtilen işlemlere uygun olarak hesaplanır.

c) Yüzey radyasyon seviyesi 2 mSv/h değerinden daha büyük ise paket veya koli özel koşullu taşımaya tabi tutulur.

d) Özel uygulama ile gönderilecek paket, koli ya da diğerleri III-SARI sınıfına dahil edilir.

#### **İşaretleme**

**Madde 62-** Her paket üzerinde gönderici veya alıcıya ya da her ikisine ait tanıtıcı bilgiler okunaklı ve dayanıklı bir şekilde işaretleme yapılır.

#### **Birleşmiş Milletler numaraları**

**Madde 63-** Adi paket dışındakilerin üzerinde, Ek-3'deki Birleşmiş Milletler numaralarından uygun olanı UN kısaltması ile birlikte okunaklı ve dış etkilere karşı dayanıklı olacak şekilde belirtilir.

#### **50 kg'ı aşan paketler**

**Madde 64-** 50 kg'ı aşan her paketin izin verilebilen toplam ağırlığı okunaklı ve dayanıklı bir şekilde paketin dış yüzeyine işaretleme yapılır.

#### **Paket tanıma kodları**

**Madde 65-** Her paket için sınıfına ait olan IP-1, IP-2, IP-3, A, B(U), B(M), C tanıma kodları okunaklı ve dış etkilere karşı dayanıklı olacak şekilde paketin dış yüzeyinde belirtilir.

#### **Paket üzerinde bulunması gerekli bilgiler**

**Madde 66-** IP-2, IP-3 ve A tipi paketlerde ek olarak uluslararası taşıt kayıt kodu (VRI) paket üzerinde yer alır. Ayrıca, menşei ülke yetkili kurumunun öngördüğü imalatçı ile ilgili bilgiler de okunaklı ve dış etkilere karşı dayanıklı olacak şekilde belirtilir. B(U), B(M) ve C tipi paketler ile uranyum heksaflorür ve bölünebilir madde taşıyan paketler ve Kurumun öngördüğü koşullarda ve tarihe kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 1973'ten başlayarak daha önceki taşıma yönetmeliklerine göre onay almış paket tiplerinde menşei ülkenin yetkili kurumunay ya da gerektiğinde diğer yetkili kurumların tasarım onayı ve her paket için ayrı ayrı verilen seri numaraları da uygun şekilde paket üzerinde yer alır.

#### **Paket üzerinde bulunması gerekli radyasyon işareti ve diğer işaretler**

**Madde 67-** Ek-2, Şekil-1'de gösterilen radyasyon işareti ile birlikte diğer etkilere dayanıklı olduğunu gösterir işaretler de B(U), B(M), C ve bölünebilir madde taşıyan paketler üzerine görülebilir biçimde ve dış etkilere dayanıklı olacak şekilde tespit edilir.

#### **LSA-I ve SCO-I bilgileri**

**Madde 68-** Pakette LSA-I veya SCO-I madde var ise üzerindeki etikette RADYOAKTİF LSA-I veya RADYOAKTİF SCO-I olarak belirtilir.

#### **Etiketleme**

**Madde 69-** Ek-2, Şekil-2, 3, 4 ve 5'de örnekleri verilen etiketler her bir paket, koli, taşıma kabı üzerine sınıflarına uygun olarak ve açıkça görünecek şekilde tespit edilir. İçerikle ilgili kalmayan etiketler çıkarılır veya üstü kapatılır.

#### **Etiketleme usulü**

**Madde 70-** Etiketler paket ve kolinin iki zıt yüzüne ve ticari taşıma kabının veya tankın her dört yüzüne yapıştırılır. Ek-2, Şekil 5'e uyan etiketlerin bitişine gerektiğinde 2, 3, 4 no'lu etiketler de yapıştırılır. Etiketler diğer etiket ve bilgileri kapatmayacak şekilde tespit edilir.

#### **Radyoaktif içerik için etiketleme**

**Madde 71-** Etiket üzerinde yer alması gereken bilgiler aşağıda verilmiştir:

a) İçerik:

1) LSA-I madde dışında, içindekiler (contents) hisasına radyoizotopların Ek-1, Tablo-1'de verilen isimleri ve sembolleri yazılır. Paketin birden fazla radyoizotop bulunması durumunda ise, etikette yer alması gereken radyoizotoplardan radyoaktifite konsantrasyon sınırlanmış düşük olanlardan başlayarak etiket üzerindeki alan elverişli ölçüde LSA-II, LSA-III, SCO-I, SCO-II simgeleri kullanılarak yazılır.

2) LSA-I madde için, sadece "LSA-I" simgesi gereklidir.

b) Aktivite: Paketin içerdiği radyoaktif maddenin maksimum radyoaktifitesi aktivite (activity) hisasına uygun ön ekler konularak Bq birimi cinsinden, bölünebilir

madde için ise gram ve katları cinsinden kütle değeri yazılır.

c) Aynı cins radyoizotopları içeren maddeleri taşıyan paketlerin oluşturduğu koli ve taşıma kapları için radyoaktivite ve içindekilerin hisasına toplam değerleri, farklı radyoizotopları içeren maddeleri taşıyan paketlerin oluşturduğu koli ve taşıma kaplarının etiketleri üzerine taşıma dökümanlarına bakınız (see transport documents) ibaresi yazılır.

d) Taşıma İndisi: I-BEYAZ sınıfına dahil taşımalar için taşıma indisi belirtilmesine gerek yoktur.

#### **Kritiklik güvenliği için etiketleme**

**Madde 72-** Sertifika başvurusunda veya paket tasarım onayı için yetkili kurumun belirttiği gibi Ek-2, Şekil 5'te verilen etiket kritiklik güvenlik indisini içerecek şekilde doldurulur.

#### **Koli ve taşıma kapları için kritiklik güvenlik indisi**

**Madde 73-** Koli veya taşıma kapları için etikette belirtilen kritiklik güvenlik indisi, bölünebilir maddelerin toplamına aittir.

#### **Plakalama**

**Madde 74-** Adi paket dışında radyoaktif paket taşıyan büyük taşıma kabı ve tankları Ek-2, Şekil-6'da verilen forma uygun dört plaka taşır. Plakalar düşey durumda her yüze tespit edilir.

#### **Paketlenmemiş LSA-I, SCO-I ve veya paketlenmiş ve tek Birleşmiş Milletler numarası taşıyan özel koşullu sevkiyat için plakalama**

**Madde 75-** Paketlenmemiş LSA-I madde veya SCO-I veya paketlenmiş ve tek Birleşmiş Milletler numarası taşıyan özel koşullu sevkiyatın Birleşmiş Milletler numarası, boyutu 65 mm'den küçük olmamak üzere siyah renkte; Ek-2, Şekil-6'da görülen plakanın alt yarısındaki beyaz kısma veya Ek-2, Şekil-7'de görülen plaka üzerine işaretlenir.

#### **Göndericinin sorumlulukları**

**Madde 76-** Gönderici, bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde işaretleme, etiketleme ve plakalama yapmaktan sorumludur.

#### **Gönderilen paket bilgileri**

**Madde 77-** Gönderici gönderilen paket ile birlikte taşıma belgelerine aşağıda belirtilenlerden uygun olanları ilave eder:

- Ek-3'de verilen gönderi ismi,
- Birleşmiş Milletler Radyoaktif Madde Sınıf No "7",
- Ek-3'de verilen Birleşmiş Milletler Gönderi Numarası (UN Shipping Number),
- Her bir radyoizotopun ya da birden fazla radyoizotop olması durumunda bunların isim ya da simgeleri veya varsa genel tanımları,
- Radyoaktif maddenin fiziksel ya da kimyasal yapısı, var ise özel durumu,
- Radyoaktif maddenin radyoaktivitesinin "Bq", bölünebilir maddenin kütleinin "g" olarak değeri,
- Paketin dahil olduğu sınıf,
- II-SARI ve III-SARI sınıfları için Taşıma İndisi,
- Muafiyet sınırları içinde kalanların dışındaki bölünebilir madde için CSI,
- Paket ya da paket içeriği ile ilgili yetkili kurum onay sertifikasına ait tanımlama işareti ya da numarası,
- Paket, koli ya da taşıma kabı içinde yer alıyor ise her bir pakete ait tüm bilgilerin listesi. Ayrıca, geçici yükleme ya da indime yapılacak ise bunu belirten belgeler,

l) Özel koşullu gönderi söz konusu ise bunun "ÖZEL KOŞULLU TAŞIMA" olarak bildirim,

m) LSA-II, LSA-III, SCO-I ve SCO-II taşıyorsa A2'nin katları cinsinden toplam radyoaktivite miktarı.

#### **Paket işlemleri**

**Madde 78-** Paketleme, sınıflandırma, işaretleme, etiketleme, plakalama ile ilgili işlemler gönderici tarafından eksiksiz olarak yerine getirilir.

#### **Gönderici beyanı**

**Madde 79-** Gönderici, taşımanın 77 nci maddede belirtildiği şekilde yapıldığına dair bir beyannameyi de taşıma belgeleri arasına ilave eder. Taşıma uluslararası bir anlaşma hükümleri içinde kalıyorsa, ilgili anlaşmanın hükümlerine uyulduğu da beyan edilir.

#### **Beyanname**

**Madde 80-** Beyanname gönderici tarafından tarih belirtilerek imzalanır.

#### **Etiketlerin kaldırılması**

**Madde 81-** Bir boş paket adı paket olarak taşıyorsa önceden yerleştirilmiş etiketler pakette görünmeyecek konuma getirilir veya tamamen sökülür.

#### **Taşıyıcı bilgileri**

**Madde 82-** Gönderici, taşıma belgesinde taşıyıcıya;

- Paket, koli veya taşıma kabının yüklenmesi, istiflenmesi, taşınması, kullanımı ve boşaltılması esnasında ısının güvenli dağılımı için özel istifleme veya özel istiflemenin gerekip gerekmediği ile ilgili ilave bilgileri,
- Araç veya taşımada kullanılacak yol ile ilgili belirlendiği koşullar ve gerekli güzergah bilgilerini,
- Acil durum planlarını sağlar.

#### **Yetkili kurum sertifikası**

**Madde 83-** Yetkili kurumun sertifikasının gönderilen pakete eşlik etmesi zorunluluğu yoktur. Gönderici bu sertifikaları yükleme ve boşaltma öncesinde taşıyıcıya temin eder.

#### **Yetkili kurumlara bildirim**

**Madde 84-** Yetkili kurum onayı gerektiren bir paketin ilk kullanımından önce gönderici, yetkili kurum ya da kurumlar tarafından onaylanmış tasarım sertifikasını paketin güzergahı üzerindeki ve gönderildiği ülke yetkili kurumlarına ulaştırmakla yükümlüdür. Ancak, gönderici karşı taraftan teyit beklemek, aynı şekilde yetkili kurum da teyit etmek zorunda değildir.

#### **Bildirim yükümlülüğü**

**Madde 85-** Aşağıda belirtilen durumlar için gönderici, Kuruma taşımanın başlamasından 7 gün önce bildirim yapmakla yükümlüdür;

- 3000 A1 veya 3000 A2 ya da 1000 TBq değerinin üstünde radyoaktiviteye sahip radyoaktif madde taşıyan C tipi paketler,
- 3000 A1 veya 3000 A2 ya da 1000 TBq değerinin üstünde radyoaktiviteye sahip radyoaktif madde taşıyan B(U) tipi pakeler,
- B(M) tipi paketler,
- Özel uygulama gerektiren taşımalar.

#### **Gönderi belgesinde bulunması gerekli bilgiler**

**Madde 86-** Gönderilen paket belgesi aşağıdakileri kapsar:

- Paket veya paketlerin kimliklerini belirleyecek şekilde tüm uygulanabilir sertifika numaraları ve kimlik işaretlerini kapsayan yeterli bilgiler;
- Gönderi tarihi, beklenen ulaşma tarihi ve önerilen güzergah hakkında bilgi;
- Radyoaktif maddelerin veya nüklidlerin isimleri,
- Radyoaktif maddenin fiziksel ve kimyasal şeklinin tanımı veya maddenin özel tip radyoaktif madde olduğu ya da az dağılan bir radyoaktif madde olup olmadığı,
- Radyoaktif içeriğin ilgili SI birimlerinde "Bq" ve katları olarak maksimum aktivitesi, bölünebilir madde için "g" ve katları olarak kütleleri.

#### **Taşıma onay belgesi**

**Madde 87-** Taşıma onay belgesinde gerekli bilgilerin mevcut olması durumunda, göndericinin bu bilgileri ayrıca sağlaması gerekmez.

#### **Sertifika ve talimatların muhafazası**

**Madde 88-** Gönderici, bu Yönetmeliğin yedinci bölümünde gerekli görülen sertifikaların ve paketin uygun şekilde hazırlandığı ve kapatıldığına dair talimatların birer kopyasını muhafaza eder.

#### **Taşıma sırasında ayırma ve geçici depolama**

**Madde 89-** Paket, koli, taşıma kabı veya tank, taşıma sırasında ya da transit edilirken bekletme yapılacak ise;

- Radyasyon ışınlanmalarını kontrolü için, 10 ile 11 inci maddelere göre belirtilen doz seviyeleri göz önüne alınarak insanların ve banyo edilmiş fotoğraf filmlerinin bulunduğu yerlerden ayrı olarak,

b) Diğer tehlikeli maddelerin de bulunması durumunda ilgili ulusal veya uluslararası mevzuat göz önüne alınarak yerleştirilir.

#### **II-SARI ve III-SARI sınıfına dahil paketlerin taşınması**

**Madde 90-** II-SARI ve III-SARI sınıfına dahil paket ya da koli, yolcuların seyahat ettiği bölümlerde taşınmaz. Taşıma ancak bu bölümlerin yetkilendirilmiş kişilere tahsis edilmesi durumunda yapılabilir.

#### **Taşıma ve transit esnasında bekletme**

**Madde 91-** Taşıma ve transit esnasında paket, güvenliği sağlanacak bir bölgede bekletilir.

#### **Diğer kargo ile beraber bekletme**

**Madde 92-** Paket, yüzeyindeki ısı akısının 15 W/m<sup>2</sup> değerinden büyük olmaması, yakın çeresindeki diğer kargonun çuval ve benzeri içinde bulunmaması ve ilgili yetkili kurum tarafından onay sertifikasında öngörülmüş özel bir husus olmaması durumunda koşul gerektirmeksizin taşıma veya transit esnasında bekletmede diğer kargo ile beraber bekletilebilir.

#### **Bir arada bulunabilecek paket, koli, tank veya taşıma kapları**

**Madde 93-** Bir taşıma sırasında bir arada bulunabilecek paket, koli, tank veya taşıma kapları aşağıda verildiği gibi kontrol edilir:

a) Özel amaçla taşıma dışında paket, koli veya taşıma kaplarının sayısı Ek-1, Tablo-8'de verilen toplam TI değerlerine göre sınırlanır. LSA-I madde için TI sınırlaması yoktur.

b) Özel koşullu taşımada bir taşıma aracı için sevkiyatın toplam taşıma indisine sınır uygulanmaz.

c) Normal taşıma koşullarında aracın herhangi bir dış yüzeyindeki radyasyon seviyesi 2 mSv/h ve 2 m mesafede 0.1 mSv/h değerini aşamaz.

d) Taşıma kabı veya aracının içindeki kritiklik güvenlik indisinin toplam Ek-1, Tablo-9'da verilen değeri aşamaz.

#### **Özel koşullu taşıma şartı**

**Madde 94-** Taşıma indisi 10'dan büyük olan paket veya koli ya da kritiklik güvenlik indisi 50'yi aşan sevkiyat sadece özel koşullu taşınabilir.

#### **Taşıma veya transit sırasında bölünebilir madde taşıyan paketlerin yerleştirilmesi**

**Madde 95-** Geçici olarak bekletilen ve bölünebilir madde taşıyan araç ya da ticari taşıma kabındaki toplam kritiklik güvenlik indisi 50'yi geçmeyecek şekilde belirlenir ve gruplar arasında en az 6 metre mesafe bırakılır.

#### **Bölünebilir madde taşıyan araçlar arası mesafe**

**Madde 96-** Ek-1, Tablo-9'da belirtilen toplam kritiklik güvenlik indisi 50'yi aşan taşıma kabı ya da taşıma aracı ile bölünebilir madde taşıyan diğer paket, koli, taşıma kapları veya radyoaktif madde taşıyan diğer araçlar arasında en az 6 metre mesafe bırakılır.

#### **Kara ve demiryolu ile taşımada ek koşullar**

**Madde 97-** Ek-2, Şekil-2, Şekil-3, Şekil-4 veya Şekil-5'de verilen etiketlerden herhangi biri ile etiketlenmiş olan paket, koli veya taşıma kaplarını taşıyan demiryolu ve karayolu taşıtları veya koşullu taşıma altındaki taşıma araçları Şekil-6'de verilen plaka ile demiryolu araçlarında dış iki yan yüzüne, karayolu araçlarının dış iki yan yüzü ile arka yüzüne yerleştirilerek işaretlenir.

Araç kapalı değil ise, plakalar kargo taşınan bölüm üzerine görünür biçimde takılır. Açık araçta büyük taşıma kabı ya da tank taşıyor ise bunların dış yüzeylerindeki plakalar yeterlidir. Plakanın takılacağı yeri yeterli olmayan araca Ek-2, Şekil-6'da tanımlanan plaka boyutları 100 mm'ye kadar küçültülerek takılır.

#### **Karayolu ve demir yolu araçlarında plakalama**

**Madde 98-** Araçta taşınan paketlenmemiş LSA-I madde veya SCO-I veya paketlenmiş ve tek Birleşmiş Milletler numarası taşıyan özel koşullu sevkiyatın Birleşmiş Milletler numaraları, boyutu 65 mm'den küçük olmamak üzere ve siyah renkli olarak karayolu araçlarının dış iki yan yüzü ile arka yüzüne, demiryolu araçlarında ise dış iki yan yüzüne tespit edilmiş olan, Ek-2, Şekil-6'da verilen plakanın alt yarısındaki beyaz kısma veya Ek-2, Şekil-7'de verilen plaka üzerine işaretlenir.

#### **Özel koşullu taşımada radyasyon seviyeleri**

**Madde 99-** Özel koşullu taşımada radyasyon seviyesi aşağıda verilen değerleri aşamaz:

a) Paket ya da kolinin herhangi bir dış yüzeyinde radyasyon seviyesi üst limiti 10 mSv/h'dir. 2 mSv/h değerinin geçilebileceği durumlar aşağıda verilmiştir:

1) Araçta normal taşıma koşullarında yetkisiz kişilerin paket ile temasını engelleyecek kapalı bölmenin bulunması,

2) Paketin bu bölmede taşıma süresince devrilmeye ya da savrulmasına karşı gerekli önlemlerin alınmış olması koşullarının sağlanması,

3) Taşıma süresince araçtan indirme, yükleme yapılmaması.

b) Aracın alt ve üstü de dahil olmak üzere dış yüzeylerinde, araç açık ise, kasası, yükün üst yüzeyi ve aracın alt yüzeyi üzerinde 2 mSv/h,

c) Kapalı ve açık aracın düşey dış yan yüzey veya kasasından 2m mesafede herhangi bir noktada 0.1 mSv/h.

#### **II-SARI ve III-SARI sınıftaki paketlerin karayolunda taşınması**

**Madde 100-** II-SARI ve III-SARI sınıfında paket taşıyan karayolu aracında eğitimli sürücü veya gerekirse ilgili bir diğer kişi dışında başka yolcu taşınmaz.

#### **Deniz yolu ile taşımada ek koşullar**

**Madde 101-** Ek-1, Tablo-8'de gemi ile taşıma değerleri verilen paket ya da koliden yüzeyindeki radyasyon seviyesi 2 mSv/h değerini aşanlar özel koşullu taşınmadıkça, gemi ile özel uygulama dışında taşınmaz.

#### **Deniz yolu ile özel uygulamalı taşıma**

**Madde 102-** Taşıma, sadece radyoaktif maddenin taşınmasına tahsis edilmiş bir gemi ile yapıyorsa ve geminin bandırasını taşıdığı ülkenin yetkili kurumu tarafından onaylanmış bir radyasyondan korunma programı mevcut ve ayrıca, birden fazla limanda yükleme, yerleştirme, indirme işlemini yürüten uzman personeli varsa, Ek-1, Tablo-8'deki TI değerleri ile normal koşullarda uygulanan ve bir taşıma aracının üzerindeki 2 mSv/h ve araca 2 m mesafedeki 0.1 mSv/h radyasyon seviyesi sınırları dikkate alınmaz.

#### **Hava yolu ile taşımada ek koşullar**

**Madde 103-** B(M) tipi paketler ile özel koşullu gönderilen diğer kargo, yolcu uçakları ile taşınmaz.

#### **Soğutulmuş tip B(M) paketler**

**Madde 104-** Soğutulmuş tip B(M) paketler ile taşıma süresince dışarıdan müdahale ile soğutulması gereken ve taşıma süresince kontrol altında tutulması gereken paketler ile tutuşabilir sıvı maddeler hava yoluyla taşınmaz.

#### **Yüzey radyasyon seviyesi 2 mSv/h değerini aşan paketler**

**Madde 105-** Yüzeydeki radyasyon seviyesi 2 mSv/h değerini aşan paket ve koli hava yoluyla özel uygulama dışında taşınmaz.

#### **Posta ile taşımada ek koşullar**

**Madde 106-** Adi paket için gerekli şartları sağlayan ve radyoaktivitesi Ek-1, Tablo-3'de verilen değerlerin onda birini geçmeyen paketler Uluslararası Posta Birliği (UPU) tarafından öngörülen aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde normal posta ile taşınabilir:

a) Paket postaya sadece Kurum tarafından izin verilmiş göndericiler tarafından verilebilir,

b) Paket en kısa ulaşım yoluyla, genellikle hava yolu ile gönderilir,

c) Paket üzerine "RADYOAKTİF MADDE-POSTA İÇİN İZİN VERİLEN MİKTARDA (QUANTITIES PERMITTED FOR MOVEMENT BY POST)" ibaresi okunaklı ve çıkmayacak şekilde yazılır, paket boş olarak iade edilirken yukarıdaki ibare kaldırılır,

d) Göndericinin adı ve adresi ve paketin içeriği, paket üzerinde ve içinde belirtilir,

e) Paketin alıcıya ulaştırılmaması durumunda, güvenli bir yerde muhafaza edilerek en kısa sürede göndericisine teslim edilmesi sağlanır. Gerekirse Kuruma haber verilir.

#### **Etiketli tahrir olmuş paketler**

**Madde 107-** Herhangi bir nedenle etiketi tahrir olmuş, göndericisi ve alıcısı belli olmayan paketler en kısa zamanda Kuruma bildirilir. Bu paketlerle ilgili işlemler Kurum tarafından yürütülür.

#### **Gümrük işlemleri**

**Madde 108-** Gümrük işlemleri yetkili kişiler tarafından ve radyasyon seviyesi açısından uygun bir mahalde, gerektiğinde paket içeriğinin kontrolü de yapılarak gerçekleştirilir. Gümrük işlemleri sırasında açılmış paketler alıcıya ulaştırılmadan önce gönderi koşullarına uygun hale getirilir.

#### **Teslim edilemeyen paketler**

**Madde 109-** Alıcısına teslim edilemeyen paketler emniyetli bir yerde muhafaza edilerek Kurum haberdar edilir ve Kurumun talimatına göre hareket edilir.

**Radyoaktif Maddeler ve Paketler İçin Genel Koşullar**  
**Radyoaktif Maddeler İçin Koşullar**

**LSA-III için koşullar**

**Madde 110**– LSA-III olarak nitelendirilen katı maddelere 118 inci maddede belirtilen test koşulları uygulandığında suya geçen aktivite değeri 0.1 A2 değerini aşamaz.

**Özel hazırlanmış radyoaktif madde**

**Madde 111**– Özel hazırlanmış radyoaktif maddenin bir boyutu 5 mm'den küçük olamaz.

**Özel hazırlanmış radyoaktif madde için koşullar**

**Madde 112**– Özel hazırlanmış radyoaktif madde, 189 ila 196 ncı maddelerde belirtilen koşullarda 190, 191, 192 ile 194 üncü maddelerde belirtilen testler sonucunda çatlama veya kırılma, 193 ve 194 üncü maddelerde belirtilen testler sonucunda erime veya dağılma ya da 195 ve 196 ncı maddelerde belirtilen testlerde çözünme dolayısı ile suda 2 kBq'den daha yüksek aktivite değeri tespit edilmeyen veya ISO 9978 sızıntı testi yöntemleri standardında belirtilen sızıntı değerlerini geçmeyecek şekilde imal edilir.

**Kapsül içine alınmış özel hazırlanmış radyoaktif madde**

**Madde 113**– Kapsül içine alınmış özel hazırlanmış radyoaktif madde kapsül tahrip edilmeden açılmayacak şekilde imal edilir.

**Düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde için koşullar**

**Madde 114**– Zırhlanmamış düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde içeren bir paket aşağıda verilen koşulları taşır:

- Zırhlanmamış düşük oranda dağılılabılır radyoaktif maddeden 3 m mesafedeki radyasyon seviyesi 10 mSv/h değerini aşamaz.
- Madde 220 ve 221'te belirtilen ilgili test koşulları uygulandığında 100 µm aerodinamik yarıçap eşdeğerindeki gaz ve partiküller havaya 100 A2 değerinden fazla yayılmaz. İkinci bir deney için aynı örnek kullanılmaz.
- Madde 188'de belirtilen ilgili test koşulları uygulandığında suya geçen aktivite 100 A2 değerini aşamaz. Test uygulanırken (b) de belirtilen testlerin bozulma etkileri göz önüne alınır.

**Bütün paketler için genel koşullar**

**Madde 115** – Bütün paketlerin tasarımında kolay taşınabilir ve taşıma sırasında güvenli şekilde yerleştirilebilir olması göz önüne alınır.

**Paketin yapısındaki taşıma ve yükleme elemanları**

**Madde 116**– Paketin yapısındaki taşıma ve yükleme elemanları normal taşıma koşullarında zarar görmeyecek veya meydana gelebilecek olumsuz bir durumda paketin diğer bileşenlerini etkilemeyecek ve diğer Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde tasarlanır.

**Tasarım koşullarının yerine getirilemediği durumlar**

**Madde 117**– 116 ncı maddede belirtilen koşulları yerine getiremeyen durumlar için söz konusu elemanlar sökülebilir veya taşıma süresince iptal edilebilir şekilde tasarlanır.

**Taşımayı kolaylaştırıcı paket tasarımı**

**Madde 118**– Paket tasarımında mümkün olduğu kadar bulaşmanın kolay giderilmesini sağlayacak ve su tutmayı önleyecek basit düz yüzeyler tercih edilir. Taşımayı kolaylaştırmak için sonradan ilave edilen elemanlar paket güvenliğini etkilemeyecek şekilde kullanılır.

**İvme ve titreşim etkilerine dayanıklılık**

**Madde 119**– Paket taşıma sırasında mümkün olduğu kadar ivme ve titreşim etkilerine dayanıklı, paketin açma, kapama ve güvenlik elemanları da tekrar kullanılabilir şekilde tasarlanır.

**Paket imalatında kullanılan malzeme özellikleri**

**Madde 120**– Paket ve yapısında bulunan diğer bileşenler radyoaktif madde ile fiziksel ve kimyasal temasta olumsuz etkilenmeyecek malzemeden imal edilir.

**Ayar vanalarının tasarımı**

**Madde 121**– Paket yapısında bulunabilecek tüm ayar vanaları yetkisiz kullanıma karşı korumalı olarak tasarlanır.

**Sıcaklık ve basınca uygun tasarım**

**Madde 122**– Paket tasarımında normal taşıma koşullarında karşılaşılabilecek ortam sıcaklıkları ve basınçları dikkate alınır.

**Diğer tehlikeli özelliklere sahip radyoaktif maddeler için paket tasarımı**

**Madde 123**– Diğer tehlikeli özelliklere sahip radyoaktif maddeler için paket tasarımında bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte tehlikeli maddeler ile ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat göz önüne alınır.

**Hava yolu ile taşımada ek koşullar**

**Madde 124**– Güneş radyasyonu dikkate alınmadan 38°C'lik ortam sıcaklığında paketin ulaşılabilir yüzeylerindeki sıcaklık 50°C'yi aşamaz.

**Madde 125**– Paket, ortam sıcaklığı -40°C ile +55°C arasında değiştiğinde mahfaza bütünlüğü olumsuz şekilde etkilenmeyecek biçimde tasarlanır.

**Sıcaklık değişikliklerinde mahfaza bütünlüğü**

**Madde 126**– Paket, ortam basıncının 5 kPa düzeyine düşmesi halinde sızıntı yapmayacak mahfaza sistemine sahip olacak şekilde tasarlanır.

**Adi paketler için koşullar**

**Madde 127**– Adi paket, bütün paketler için genel koşullar ile birlikte, havayolu ile taşınması durumunda havayolu ile taşımada ek koşullara da uygun şekilde tasarlanır.

**Endüstriyel paket tasarımı**

**Madde 128**– IP-1, bütün paketler için genel koşullar ile birlikte havayolu ile taşınması durumunda havayolu ile taşımada ek koşullara da uygun olarak tasarlanır. Paketin en küçük dış boyutu 10 cm'den küçük olamaz.

**Endüstriyel paketler için koşullar**

**Madde 129**– IP-2, IP-1 için gerekli koşullara uygun olarak ve 206 ve 207 ncı maddelerde belirtilen ilgili testler uygulandığında, içeriğinde azalma veya dağılma olmayacak ve zırlama bütünlüğünde meydana gelebilecek bozulma paketin herhangi bir dış yüzeyindeki radyasyon seviyesini %20'den fazla arttırmayacak biçimde tasarlanır.

**IP-3 ve IP-1 için gerekli ek koşullar**

**Madde 130**– IP-3 ve IP-1 için gerekli koşullara ek olarak, 141 ila 152 ncı maddelerde belirtilen koşullara da uygun olarak tasarlanır.

**IP-2 ve IP-3 için alternatif koşullar**

**Madde 131**– IP-1 için gerekli koşullara ve ayrıca Birleşmiş Milletler'in paketleme için genel tavsiyelerinin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili bahsinde (General Recommendations on Packing of the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) belirtilen standartlara veya bu standartlara eşdeğer diğer standartlara uygun ve "UN Packaging Group I or IP" de belirtilen test koşulları uygulandığında içeriğinde azalma veya dağılma olmayan ve zırlama bütünlüğünde meydana gelebilecek bozulma paketin herhangi bir dış yüzeyindeki radyasyon seviyesini %20'den fazla arttırmayacak şekilde tasarlanmış paketler IP-2 ve IP-3 olarak sınıflandırılabilir.

**Tank tipi taşıma kapları ile ilgili koşullar**

**Madde 132**– Tank tipi taşıma kapları, IP-1 için gerekli koşullara ve Birleşmiş Milletler tavsiyelerinin tüm taşıma yollarında kullanılan tank standartları bahsinde (Recommendations on Multimodal Tank Transport of the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) belirtilen standartlara veya bu standartlara eşdeğer diğer standartlara uygun ve 265 kPa test basıncına ve yapısındaki diğer zırlama sisteminin normal taşıma koşullarında oluşan zorlamalara dayanıklı, zırlama bütünlüğünde meydana gelebilecek bozulma paketin herhangi bir dış yüzeyindeki radyasyon seviyesini %20'den fazla arttırmayacak şekilde tasarlanmışlar ise IP-2 ve IP-3 olarak sınıflandırılabilir.

**Tank tipi taşıma kapları dışında kalan tanklar ile ilgili koşullar**

**Madde 133**– Tank tipi taşıma kapları dışında kalan tanklar, Ek-1, Tablo 4'te belirtilen LSA-I ve LSA-II sıvı ve gazları taşımak üzere 132 ncı maddedeki koşullara uygun olmak üzere IP-2 ve IP-3 olarak sınıflandırılabilir.

**Ticari taşıma kapları ile ilgili koşullar**

**Madde 134**– Ticari taşıma kapları, içerdikleri radyoaktif maddeler katı halde bulunmak koşuluyla, IP-1 için gerekli koşullara ve ISO 1496/1: "Series 1 Freight Containers-Specifications and Testing-Part 1: General Cargo Containers" standardına uygun olarak ve normal taşıma koşullarında meydana gelebilecek sarsıntı ve titreşimler ile içeriğinde azalma veya dağılma olmayacak ve zırlama bütünlüğünde meydana gelebilecek bozulma paketin herhangi bir dış yüzeyindeki radyasyon



seviyesini %20'den fazla arttırmayacak şekilde tasarlanmışlar ise IP-2 ve IP-3 olarak sınıflandırılabilir.

#### **Metal ortaboy taşıma kapları ile ilgili koşullar**

**Madde 135**– Metal ortaboy taşıma kapları, IP-1 için gerekli koşullara ve Birleşmiş Milletler tavsiyelerinin orta boy taşıma kapları standartları bahsinde (Recommendations on Intermediate Bulk Containers (IBC's) of the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) belirtilen standartlara uygun ve "UN Packing Group I or II"de belirtilen test koşulları uygulandığında içeriğinde azalma veya dağılma olmayan ve zırlama bütünlüğünde meydana gelebilecek bozulma paketin herhangi bir dış yüzeyindeki radyasyon seviyesini %20'den fazla arttırmayacak şekilde tasarlanmışlar ise IP-2 ve IP-3 olarak sınıflandırılabilir.

#### **Uranyum hekzaflorür taşıyan paketler için koşullar**

**Madde 136**– Uranyumhekzaflorür, ISO 7195: "Packing of Uranium Hexafluoride (UF<sub>6</sub>) for Transport" standardına uygun olarak tasarlanmış paketlerde taşınabilir. Bu tip paketler bu Yönetmeliğin radyoaktif ve bölünebilir madde ile ilgili hükümlerini de yerine getirir.

#### **Uranyum hekzaflorür taşıyan paketlerin tasarımı**

**Madde 137**– 0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür içeren paketler, 202 nci maddede belirtilen ve ISO 7195 standardına ait yapısal test koşulları uygulandığında sızdırma yapmayacak ve kabul edilemez şekilde zorlanmayacak ve 206 ncı maddede belirtilen test koşulları uygulandığında içeriğinde azalma veya dağılma olmayacak ve 212 nci maddede belirtilen test koşulları uygulandığında mahfaza sisteminde yırtılma meydana gelmeyecek şekilde tasarlanırlar.

#### **Uranyum hekzaflorür taşıyan paketler için basınç ayar vanaları**

**Madde 138**– 0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür içeren paketlerde basınç ayar vanaları yer almaz.

#### **0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür içeren paket tasarımı**

**Madde 139**– ISO 7195 dışındaki bir standartta olmakla beraber 137 ile 138 inci maddelerde belirtilen koşullara mümkün olduğu kadar uygun tasarlanmış ve 202 nci maddede belirtilen test koşulları uygulandığında 2.76 Mpa'dan daha düşük basınç altında zorlanmayan ve sızdırmayan ve 9000 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür taşımak için tasarlanmış ancak 212 nci maddede belirtilen koşullara uygun olmayan paketler Kurum onayı olmak koşulu ile, 0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür içeren paket tanımları ile taşınabilir.

#### **A tipi paketler için koşullar**

**Madde 140**– A tipi paketler, bütün paketler için genel koşullar ve havayolu ile taşınması halinde havayolu ile taşımada ek koşullara uygun olarak tasarlanırlar.

#### **En küçük A tipi paket boyutu**

**Madde 141**– A tipi paketin bir dış boyutu 10 cm'den küçük olamaz.

#### **A tipi paket üzerindeki taşıma elemanları**

**Madde 142**– Paket üzerinde bulunan taşıma elemanları normal taşıma ve kaza koşullarında zorlamaya maruz kaldıklarında paket bütünlüğünü koruyacak ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesini engellemeyecek şekilde tasarlanırlar.

#### **Sıcaklık değişimlerine uygun A tipi paket tasarımı**

**Madde 143**– Paket tasarımında paket içeriğinin ve paket bileşenlerinin -40°C ile +70°C arasında değişen ortam sıcaklıklarındaki davranışları, özellikle sıvı halde bulunan maddelerin donma dereceleri dikkate alınır.

#### **A tipi paket tasarımında ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk**

**Madde 144**– Paket tasarım ve imalat yöntemlerinde Kurum tarafından ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk aranır.

#### **A tipi pakette kilit sistemi**

**Madde 145**– Tasarımda mahfazanın güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlayacak ve paket içinde meydana gelebilecek ani basınç değişimi ile veya istenmeden açılmasını engelleyecek bir kilit sistemi bulunur.

#### **A tipi pakette özel hazırlanmış madde**

**Madde 146**– Özel hazırlanmış madde mahfazanın bileşeni olabilir.

#### **A tipi paket ile tümleşik olmayan mahfazanın desteklenmesi**

**Madde 147**– Mahfaza paket ile tümleşik değil ise paketin diğer bileşenlerinden ayrı olarak güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlayacak bir kilit sistemi ile desteklenir.

#### **A tipi pakette kimyasal reaksiyonlara uygun mahfaza tasarımı**

**Madde 148**– Uygulanabilir durumlarda mahfazanın bütün bileşenlerinin tasarımında kimyasal reaksiyon sonucu oluşabilecek gaz ve radyasyonun moleküler ayrıştırma etkisi göz önüne alınır.

#### **A tipi pakette basınç değişimine uygun mahfaza tasarımı**

**Madde 149**– Ortam basıncının 60 kPa seviyesine kadar düşmesi durumunda mahfaza, içeriğini korumaya devam eder.

#### **A tipi pakette basınç destek vanaları dışındaki vanalar**

**Madde 150**– Basınç destek vanaları dışındaki vanalar olası bir sızıntıyı tutacak bir hazne içinde bulunurlar.

#### **Sıvı radyoaktif madde taşıyan A tipi paket tasarımı**

**Madde 151**– Paket, 203 ila 208 inci maddelerde belirtilen test koşulları uygulandığında içeriğinde azalma veya dağılma olmayacak ve zırlama bütünlüğünde meydana gelebilecek bozulma paketin herhangi bir dış yüzeyindeki radyasyon seviyesini %20'den fazla arttırmayacak şekilde tasarlanırlar. Sıvı radyoaktif madde taşıyan A tipi paket tasarımında sıcaklık değişimleri ve diğer etkileyici faktörlere karşı taşıma payı göz önüne alınır.

#### **Sıvı radyoaktif madde taşıyan A tipi paket için koşullar**

**Madde 152**– Sıvı radyoaktif madde taşıyan A tipi paketler ayrıca, 209 uncu maddede belirtilen test koşulları uygulandığında sızıntıya karşı paket içeriğinin hacminin yaklaşık iki katı soğuma yapabilecek ve sızıntı olması halinde sıvı ile temas edecek şekilde yerleştirilmiş soğurucu malzeme veya sıvının toplanmasına olanak verecek dış haznesi olan bir mahfaza sistemine sahip olur.

#### **Gaz fazında radyoaktif madde taşıyan A tipi paket tasarımı**

**Madde 153**– Gaz fazında radyoaktif madde taşıyan A tipi paketler 209 uncu maddede belirtilen test koşulları uygulandığında içeriğinde azalma veya dağılma meydana gelmeyecek şekilde tasarlanırlar. Trityum veya diğer asal gazları taşımak üzere tasarlanan paketlere bu koşul uygulanmaz.

#### **B(U) tipi paket tasarımı**

**Madde 154**– B(U) tipi paketler bütün paketler için genel koşullara, havayolu ile taşıma durumunda havayolu ile taşımada ek koşullara ve A tipi paketler için gerekli koşullara uygun olarak tasarlanırlar. Ancak, 151 inci maddede belirtilen test koşulları uygulandığında içeriğinde azalma veya dağılma ile ilgili koşul aranmaz.

#### **B(U) tipi paket için koşullar**

**Madde 155**– B(U) tipi paketler için:

a) Paket ortam sıcaklığı 38°C olarak kabul edilir,

b) 203 ila 208 inci maddelerde belirtilen test koşulları uygulandığında içeriğinin yaydığı ısı, paketin bir hafta boyunca kontrolsüz kalması durumunda bütünlüğünde bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesini engelleyecek biçimde bozulma olmayacak ve ısı etkisinin içeriğin fiziksel biçiminde, geometrisinde olumsuz değişiklik, mahfazada çatılma, erime veya paket bütünlüğünde rutubet ve korzyonun eşlik ettiği bozulma meydana getirmeyecek şekilde tasarlanırlar.

#### **B(U) tipi paketin dış yüzeyindeki sıcaklık**

**Madde 156**– B(U) tipi paketlerde havayolu ile taşımada ek koşullarda belirtilen durumda, ortam sıcaklığı 38°C kabul edildiğinde paketin ulaşılabilir herhangi bir dış yüzeyindeki sıcaklık ancak özel koşullu taşıma durumunda 50°C üstünde olabilir.

#### **B(U) tipi paketin tasarımında termal etki**

**Madde 157**– Tasarımda güneşin termal etkisi için, B(U) tipi paketin günde 12 saat güneş ışınlarına maruz kaldığı düşünülerek, yatay olarak taşınan ve tüm yüzeyleri düz olan paketin taban yüzeyi hariç 800 W/m<sup>2</sup>, yatay olarak taşınmayan ve tüm yüzeyleri düz olan paketin taban yüzeyi dahil 200 W/m<sup>2</sup> ve yüzeyleri düz olmayan paketin tüm yüzeyleri için 400 W/m<sup>2</sup> değerleri kabul edilir.

#### **B(U) tipi paketin dış yüzeyinde bulunan bileşenlerin tasarımı**

**Madde 158**– 212 nci maddede belirtilen ısı testi koşullarını yerine getiren B(U) tipi paketin ısı koruma özelliğinin 203 ila 208 inci maddelere ve uygulanabilirlik durumuna göre, 211 inci maddenin (a) ve (b) bentleri ya da (b) ve (c) bentlerinde belirtilen test koşullarında da devam etmesi beklenir ve bu tür koruma sağlayan ve paketin dış yüzeyinde bulunan bileşenler, taşıma sırasında meydana gelebilecek sürtünme, kayma, kopma ve diğer olumsuz etkilere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanırlar.

#### **B(U) tipi paketin içeriği ile ilgili koşullar**

**Madde 159**– B(U) tipi paketlerde;

a) 203 ila 208 inci maddelerde belirtilen test koşulları uygulandığında içeriğindeki azalma saatte 10-6A2 değerini geçemez,

b) Özel hazırlanmış radyoaktif madde dışında 1000 A2 değerinin üstünde radyoaktif madde taşıyan, 500 kg'dan ağır olmayan ve dış boyutları göz önüne alındığında yoğunluğu 1000 kg/m<sup>3</sup> değerinden büyük olmayan paketler ile diğer paketler, 210 uncu madde ile 21 inci maddenin (b) bendi ve 212 ile 213 üncü maddelerde belirtilen test koşullarında dış yüzeylerinden 1 m mesafedeki radyasyon seviyesi, paket taşıyabileceği üst limitte yüklü olduğunda 10 mSv/h değerini aşmayacak ve bir haftalık sürede içeriğindeki toplam azalma kripton-85 için 10 A2 ve diğer tüm radyoizotoplar için A2 değerleri ile sınırlı kalacak şekilde tasarlanır. Değişik radyoizotopların karışım olarak buldukları durumlarda üçüncü bölümde belirtildiği şekilde hesaplanır veya Ek-1, Tablo-2'deki değerler kullanılır. Kripton-85 için A2(i) değeri 10 A2 olarak alınabilir. Harici bulaşmalar için 40 ncı maddedeki değerler kullanılır.

**105 A2 değerinin üzerinde radyoaktif madde taşıyan B(U) tipi paket**

**Madde 160**– 105 A2 değerinin üzerinde radyoaktif madde taşıyan paketler, 214 üncü maddede belirtilen suya daldırma testi uygulandığında mahfazada yırtılma meydana gelmeyecek şekilde tasarlanır.

**B(U) tipi paket için basıç destek sisteminin gerekmediği durumlar**

**Madde 161**– Paket tasarımında 203 ila 208 inci maddeler ve 210 ila 213 üncü maddelerde belirtilen test koşulları uygulandığında mahfazadan dış ortama radyoaktivite salıverebilecek basınç destek sistemine yer verilmez.

**B(U) tipi paket için testler**

**Madde 162**– Paket, en yüksek normal çalışma basıncında iken 203 ila 208 inci maddeler ve 210 ila 213 üncü maddelerde belirtilen test koşulları uygulandığında, mahfazada bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesini engelleyecek bozulma düzeyleri gözlenmeyecek şekilde tasarlanır.

**B(U) tipi pakette en yüksek normal çalışma basıncı**

**Madde 163**– Paketin en yüksek normal çalışma basıncı 700 kPa üzerinde olamaz.

**B(U) tipi pakette yüzey sıcaklığı**

**Madde 164**– Havayolu ile taşıma hariç, taşıma sırasında 38°C ortam sıcaklığında paketin ulaşılabılır herhangi bir yüzeyinde de sıcaklık 85°C'yi aşamaz. Sıcaklık 50°C üzerine çıkarsa özel koşullu taşıma uygulanır.

**B(U) tipi pakette taşınan düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde**

**Madde 165**– Paket, düşük oranda dağılılabılır radyoaktif maddeye, yapısında bulunmayan özelliklerin sonradan eklenmesi durumunda taşıma sırasında bu maddeye olumsuz etkisi olmayacak şekilde tasarlanır.

**B(U) tipi paket tasarımında ortam sıcaklığı**

**Madde 166**– Paket tasarımında -40°C ile 38°C arasındaki ortam sıcaklıkları göz önüne alınır.

**B (M) tipi paket için koşullar**

**Madde 167**– B(M) tipi paketler B(U) tipi paketler için koşullara uygun olarak tasarlanır. Bu tip paketler sadece belirli bir ülke içinde veya belirli ülkeler arasında taşınacak ise ilgili ülkelerin yetkili kurumlarının onaylarında 143 üncü madde, 155 inci maddenin (a) bendi, 157 nci madde ve 160 ila 166 ncı maddelerde belirtilenlerden farklı koşulların sağlandığı gösterilebilir. Ancak, 160 ila 166 ncı maddelerde belirtilen koşullar uygulanabildiği kadar yerine getirilir.

**Kesintili havalandırma sistemine sahip B (M) tipi paket**

**Madde 168**– Kesintili havalandırma sistemine sahip ve taşıma süresince havalandırma sistemi ile ilgili kontrollerin Kurum tarafından yeterli bulunduğu B(M) tipi paketler ile taşıma yapılabilir.

**C tipi paket için koşullar**

**Madde 169**– C tipi paketler tüm paketler için genel koşullar ile havayolu ile taşınması halinde havayolu ile taşınmada 115 ila 126 ncı maddelerde verilen ek koşullar ve ayrıca 141 ila 151 inci maddelerde belirtilen koşullarla 155 ila 157 nci maddeler, 166 ncı madde ve 170 ile 171 inci maddelerde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde tasarlanır.

**C tipi pakette ısı iletim ve ortam sıcaklığı**

**Madde 170**– Paketin kararlı durumu için, 159 uncu maddenin (b) bendi ve 162 nci maddede belirtilen koşullar için bir kaza sonrasında toprağa gömülmesi halinde 0,33 W/(m.K)'lik ısı iletim ve 38°C ortam sıcaklığı öngörülmüştür.

**C tipi paket içeriğindeki azalma**

**Madde 171**– Paket, en yüksek normal çalışma basıncı altında 203 ila 208 inci maddelerde belirtilen test koşulları uygulandığında içeriğindeki azalma saatte 10-6 A2 değerini geçmeyecek ve 218 inci maddede belirtilen test koşulları uygulandığında dış yüzeylerinden 1 m mesafedeki radyasyon seviyesi, paket taşıyabileceği üst limitte yüklü olduğunda 10 mSv/h değerini aşmayacak ve bir haftalık sürede içeriğindeki toplam azalma kripton-85 için 10 A2 ve diğer tüm radyoizotoplar için A2 değerleri ile sınırlı kalacak şekilde tasarlanır. Değişik radyoizotopların karışım olarak buldukları durumlarda üçüncü bölümde belirtildiği şekilde hesaplanır veya Ek-1, Tablo-2'deki değerler kullanılır. Kripton-85 için A2(i) değeri 10 A2 olarak alınabilir. Harici bulaşmalar için 40 ncı maddede verilen değerler dikkate alınır.

**C tipi pakette mahfaza tasarımı**

**Madde 172**– Paket, 214 üncü maddede belirtilen suya daldırma testi uygulandığında mahfazada yırtılma meydana gelmeyecek şekilde tasarlanır.

**Bölünebilir madde taşıyan paketler için koşullar**

**Madde 173**– Bölünebilir madde taşıyan paketler 176 ila 185 inci maddelerde belirtilen koşullar dikkate alınarak, normal taşıma ve kaza koşullarında bölünebilir maddenin kritik altı durumu sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanır.

**Bölünebilir madde taşıyan paketin en küçük dış boyutu**

**Madde 174**– Bölünebilir madde taşıyan paketin en küçük dış boyutu 10 cm'den küçük olamaz. Radyoaktiflik özelliği söz konusu olan maddeler bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini de yerine getirir.

**Bölünebilir madde taşıyan paketlerde muafiyetler**

**Madde 175**– X ve Y kütle sınırları olacak şekilde, ortalama hidrojen yoğunluğu sudan küçük veya eşit diğer maddelerle karışık bölünebilir madde için uranyum-235 (X) 400 g, diğer bölünebilir madde (Y) 250 g ve ortalama hidrojen yoğunluğu sudan büyük diğer maddelerle karışık bölünebilir madde için uranyum-235 (X) 290 g, diğer bölünebilir madde (Y) 180 g olacak şekilde, (uranyum-235/X)+(diğer bölünebilir madde/Y)<1 koşulunun sağlandığı durumlar veya, 15 g'dan fazla olmayan bölünebilir madde taşıyan paket, içindeki bölünebilir çekirdeklerin hidrojen oranı % 5'den az olan homojen hidrojen çözeltisi veya karışımı, 10 L hacmindeki herhangi bir madde içindeki 5 g'dan fazla olmayan bölünebilir madde, bölünebilir maddenin yapısında düzgün şekilde dağıldığı en fazla % 1 oranında uranyum-235 ile zenginleştirilmiş uranyum ve toplam plütonyum ve uranyum-233 oranının uranyum-235 kütlelerinin %1'ini geçmediği maddeler, toplam plütonyum ve uranyum-233'ün uranyum kütlelerinin %0.002 oranını geçmediği ve en fazla %2 oranında uranyum-235 ile zenginleştirilmiş sıvı uranyum nitrat, bünyesinde %20 oranından daha az plütonyum-239, plütonyum-241 veya her ikisinin bileşimini bulunan ve en fazla 1 kg toplam plütonyum taşıyan tek paket bu yönetmeliğin bölünebilir madde ile ilgili hükümlerinden muaftır. Berilyum ve döteryum bölünebilir madde kütlelerinin %0.1'ini geçen oranlarda bulunamaz.

**Bölünebilir madde taşıyan paketin içerik özellikleri**

**Madde 176**– Fiziksel ve kimyasal durum, izotop dağılımı, kütle veya yoğunluk, yavaşlatma oranı veya geometrik düzen açısından bilinmeyen durumlarda, 180 ila 185 inci maddelerde belirtilen değerlendirmeler, bilinmeyen her parametrenin maksimum nötron çoğalımı meydana getirdiği değerinin bu değerlendirmelerde bilinen durum ve parametrelerle uyumluluk gösterdiği kabul edilerek yapılır.

**Bölünebilir madde taşıyan pakette maksimum nötron çoğalımı**

**Madde 177**– İşlanmış nükleer yakıt için 180 ila 185 inci maddelerde belirtilen değerlendirmeler, işlama sürecinde maksimum nötron çoğalımını sağlayan izotop dağılımına veya işlanmadan sonra fakat sevkıyattan önce izotop dağılımının korunumlu olduğunu gösteren ölçümlere dayanır.

**Bölünebilir madde taşıyan pakette geometri ve sıcaklık koşulları**

**Madde 178**– 203 ila 208 inci maddelerde belirtilen testler uygulandıktan sonra paket dizilişinde, paketler arasında nötron çoğalım faktörünü etkileyecek 10 cm dış boyutlu bir paket yerleşmez.

**Bölünebilir madde taşıyan paket tasarımında ortam sıcaklığı**

**Madde 179**– Kurum onay sertifikasında başka türlü belirtilmedikçe paket, -40°C ile +38°C arasındaki ortam sıcaklıkları dikkate alınarak tasarlanır.

**Bölünebilir madde taşıyan paket yalıtımı için değerlendirme**

**Madde 180**– Mahfaza içinde, paket içinde veya dışındaki tüm boşluklara suyun sızmasını önleyecek paket tasarımı özellikleri yok ise sızıntı olabileceği kabul edilir. Bu durumun önlenmesi aşağıdaki koşullar ile mümkün olabilir:

a) 185 inci maddenin (b) bendinde belirtilen testler uygulandığında su sızdırmazlığı sağlayacak yüksek standartta su engelleri ile birlikte imalat, bakım, onarım

aşamalarında yüksek seviyede kalite kontrolü yapılır ve her sevkiyattan önce paketin güvenli bir şekilde kapatıldığı test ile gösterilir.

b) Sadece uranyum hekzaflorür içeren paketlerde:

1) 185 inci maddenin (b) bendinde belirtilen testlerden sonra pakette bulunan vanalar ile diğer paket bileşenleri arasında fiziksel temas olmaz ve 181 inci maddede belirtilen testten sonra vanaların su geçimezliği devam eder,

2) İmalat, bakım, onarım aşamalarında yüksek seviyede kalite kontrolü yapılır ve her sevkiyattan önce paketin güvenli bir şekilde kapatıldığı test ile gösterilir.

#### **Bölünebilir madde taşıyan pakette yansıtıcı su tabakası**

**Madde 181**– Bölünebilir madde mahfazasının en az 20 cm kalınlığında yoğun su tabakası ile yansıtıldığı veya aynı oranda yansımayı ek olarak sağlayacak malzemenin paketi çevreleyecek şekilde kullanıldığı kabul edilir. Ancak, 185 inci maddenin (b) bendinde belirtilen test sonunda mahfaza paket içindeki konumunu devam ettiriyorsa yansıtıcı olarak 20 cm su tabakası koşulu yeterli kabul edilir.

#### **Bölünebilir madde taşıyan pakette kritikaltı durumu**

**Madde 182**– Paket, 180 ile 181 inci maddelerde belirtilen koşullardaki kritikaltı durumunu normal taşıma koşulları ve 184 üncü maddenin (b) bendi ve 185 inci maddenin (b) bendinde belirtilen testlerde kararlı olan maksimum nötron çoğalmasını oluşturan paket koşullarında sürdürür.

#### **Havayolu ile taşınacak bölünebilir madde taşıyan pakette kritikaltı durumu**

**Madde 183**– Havayolu ile taşınacak paket içine sızıntı olmadığı kabul edilerek 20 cm'lik yansıtıcı su tabakasının bulunduğu durum için 218 inci maddede belirtilen koşullarda kritikaltı durum sürer. Ayrıca, sırasıyla 217 ile 218 inci maddelerde belirtilen testlerde su sızıntısının olmadığı gösterilmедикçe 180 inci maddede bahsedilen tasarım özelliklerine izin verilmez.

#### **Normal taşıma koşullarında bölünebilir madde taşıyan paket yerleşiminin değerlendirilmesi**

**Madde 184**– Maksimum nötron çoğalmasının kararlı olduğu paket yerleşimi ve paket koşullarında, 5 katı için kritikaltı durumun sürdürdüğü “N” sayısı türetilir. Ayrıca:

a) Paketler arasında başka bir şey yerleştirilmez ve yerleşim düzeninde tüm yönlerde 20 cm'lik su tabakası ile yansıtılır.

b) Yerleştirilen paketler, 203 ila 208 inci maddelerde belirtilen testlerden veya değerlendirmeden geçmiş olmalıdır.

#### **Kaza koşullarında bölünebilir madde taşıyan paket yerleşiminin değerlendirilmesi**

**Madde 185**– Maksimum nötron çoğalmasının kararlı olduğu paket yerleşimi ve paket koşullarında, 2 katı için kritikaltı durumun sürdürdüğü “N” sayısı türetilir. Ayrıca:

a) Paketler arasında hidrojen içeren yavaşlatıcı ve yerleşim düzeninde tüm yönlerde yansıtıcı olarak 20 cm'lik su tabakası bulunur.

b) 203 ila 208 inci maddelerde belirtilen testlerin ardından daha sınırlayıcı olan uygulanmak üzere:

1) 211 inci maddenin (b) bendinde belirtilen ve 211 inci maddenin (c) bendinde kütlesi 500 kg'dan büyük ve dış boyutları bakımından 1000 kg/m<sup>3</sup>'den daha yoğun olmayan paketlere veya 211 inci maddenin (a) bendinde tüm paketlere uygulanan testlerden sonra 212 nci maddede belirtilen test ve 215 ila 217 nci maddelerde belirtilen testler veya,

2) 213 üncü maddede belirtilen test uygulanır.

c) 185 inci maddenin (b) bendinde belirtilen test sonucunda bölünebilir maddenin bir kısmının mahfazanın dışına çıkması durumunda sıradaki her paketten bir kısım bölünebilir maddenin dışarı çıktığı, bu durumda meydana gelecek maksimum nötron çoğalımı için 20 cm'lik yansıtıcı ve yavaşlatıcı ortamın yeterli olduğu kabul edilir.

## **ALTINCI BÖLÜM Test Yöntemleri**

#### **Standartlara uygunluğun gösterilmesi**

**Madde 186**– Radyoaktif madde veya paketlerin 6ncı bölümde belirtilen koşullara uygunlukları aşağıdaki yollardan biri veya birkaçı uygulanarak saptanır:

a) Mümkün olduğu kadar temsil ettikleri gruplarla aynı özelliklere sahip olan LSA-III, özel hazırlanmış radyoaktif madde, düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde, paket prototipleri veya örnekleri ile yapılan testler,

b) Aynı karakterdeki örnekler için belirleyici olacak daha önceki başarılı test sonuçları,

c) Tasarım için gerekli olan özellikleri de içeren ve bazı test parametrelerinin bunlar için uygun şekilde ayarlandığı ölçekli modeller,

d) Uygunluk ve güvenilirliği kanıtlanmış hesap ve gerekçelendirme yöntemleri.

#### **Örnek veya prototipte standartlara uygunluğun sağlanması**

**Madde 187**– Örnek veya prototipe test uygulandıktan sonra beşinci bölümde belirtilen standartlara uygunluğun sağlanmasına yönelik değerlendirme yöntemleri kullanılır.

#### **LSA-III için test**

**Madde 188**– Tüm paket içeriğini temsil eden katı haldeki örnek normal sıcaklıkta 7 gün süresince su içinde bekletilir. Testte kullanılacak suyun hacmi, test sonunda soğurulmamış ve reaksiyona girmemiş olarak örnek hacminin en az %10'u kalacak yeterlilikte olmalıdır. Suyun başlangıç pH değeri 6-8 arasında, iletkenliği 20°C'de 1 mS/m olacak şekilde hazırlanır. Test sona erdikten sonra serbest kalan suyun radyoaktivitesi ölçülür.

#### **Özel hazırlanmış radyoaktif madde için testler koşulları**

**Madde 189**– Özel hazırlanmış radyoaktif madde veya onu temsil eden örneğe düşürme, vurma, bükme ve ısı testi uygulanır. Her testte yeni bir örnek kullanılır ve her testin ardından 195 ile 196 nci maddelerde belirtilen ve dağılmaz ve kapsül içine alınmış maddelere uygulanan yöntemlere göre çözünme ve hacimsel sızıntı değerlendirilmesi yapılır.

#### **Özel hazırlanmış radyoaktif madde için düşürme testi**

**Madde 190**– Örnek, 9 m yükseklikten özellikleri 210 inci maddede tanımlanan zemin üzerine düşürülür.

#### **Özel hazırlanmış radyoaktif madde için vurma testi**

**Madde 191**– Örnek, düzgün yüzeyli kurşun plaka üzerine yerleştirilir ve 1.4 kg ağırlığında ve alt ucu 25 mm çapında ve kenarları (3,0±0,3) mm yarıçapında yuvarlatılmış çubukla 1 m yüksekten serbest düşmeye eşdeğer olacak şekilde örneğe vurulur. Kurşun plaka, Vickers ölçeğine göre 3,5-4,5 sertliğinde, 2,5 mm'den fazla kalınlıkta olmayan, örneğin kapladığı alandan daha fazlasını kaplayacak büyüklüktedir. Her testte yeni bir kurşun uç kullanılır. Çubuk örneğe en fazla zarar verecek şekilde vurulur.

#### **Özel hazırlanmış radyoaktif madde için bükme testi**

**Madde 192**– Bu test sadece boyu en az 10 cm ve boy en oranı 10 ve daha büyük ince ve uzun silindirik kaynaklara uygulanır. Yarı uzunluğuna kadar yatay olarak mendenede sıkıştırılan örneğin üzerine 191 inci maddede belirtilen çubuk ile vurulur.

#### **Özel hazırlanmış radyoaktif madde için ısı testi**

**Madde 193**– Örnek, 800°C sıcaklığa kadar ısıtılır ve bu durumda 10 dakika bekletildikten sonra soğumaya bırakılır.

#### **Kapsül içinde bulunan kapalı radyoaktif madde veya bunu temsil eden örnek için alternatif test**

**Madde 194**– Kapsül içinde bulunan kapalı radyoaktif madde veya bunu temsil eden örnek, alternatif olarak ISO 2919 “Sealed Radioactive Sources-Classification” standardında belirtilen çarpma testi ve yine aynı standardta belirtilen sıcaklık testi uygulanan ve kütlesi 200 g'dan küçük özel hazırlanmış radyoaktif madde olmak üzere 190 ile 191 inci maddede belirtilen testler uygulanmaz.

#### **Özel hazırlanmış radyoaktif madde için çözünme ve hacimsel sızıntı değerlendirmesi**

**Madde 195**– Dağılmaz ve katı haldeki maddeler ile bunları temsil eden örneklere çözünme değerlendirmesi aşağıdaki gibi uygulanır.

a) Örnek yedi gün süresince su içinde bekletilir. Testte kullanılacak su, test bitiminde soğurulmamış ve reaksiyona girmemiş kısmı örnek hacminin en az %10'u oranında olacak yeterlilikte ve başlangıç pH değeri 6-8 arasında, 20°C'de ve en yüksek iletkenliği 1 mS/m olacak şekilde hazırlanır. Test sona erdikten sonra serbest su hacminin aktivitesi ölçülür,

b) Örnek, içinde bulunduğu su ile birlikte (50±5)° C'ye kadar ısıtılır ve bu sıcaklıkta dört saat bekletilir,

c) Su aktivitesi ölçülür,

d) Örnek, en az yedi gün boyunca sıcaklığı 30°C'den ve nem oranı %90'dan az olmayan durgun hava ortamında bekletilir,

e) Örnek, (a)'da verilen özelliklerdeki ve içinde bulunduğu su ortamı ile birlikte 50±5°C'ye kadar ısıtılır ve bu sıcaklıkta dört saat bekletilir,

f) Su aktivitesi ölçülür.

### **Kapsül içine alınmış kapalı radyoaktif madde veya bunu temsil eden örnek için sızıntı değerlendirilmesi**

**Madde 196**– Kapsül içine alınmış kapalı radyoaktif madde veya bunu temsil eden örneğe çözünme veya hacimsel sızıntı değerlendirmesi aşağıdaki gibi uygulanır.

- Örnek, başlangıç pH değeri 6-8 arasında ve 20°C’de iletkenliği en yüksek 1mS/m olan su içine daldırılır,
- Örnek su ile birlikte 50±5°C’ye kadar ısıtılır ve bu sıcaklıkta 4 saat bekletilir.
- Su aktivitesi ölçülür,
- Örnek, en az 7 gün boyunca sıcaklığı 30°C’den ve nem oranı %90’dan az olmayan durgun hava ortamında bekletilir,
- a, b ve c tekrar edilir.

Alternatif olarak ISO 9978 “Radiation Protection-Sealed Radioactive Sources-Leakage Test Methods” standardındaki testlerden Kurum tarafından kabul edilenler uygulanır.

### **Düşük oranda dağılıbilir radyoaktif madde için testler**

**Madde 197**– Düşük oranda dağılıbilir radyoaktif madde veya bunu temsil eden örnek üzerinde 220 ile 221 inci maddelerde belirtilen testler uygulanır. Her test için yeni örnek kullanılır. Her testin sonunda madde 188’de belirtilen test uygulanır ve 114 üncü maddede belirlenen koşullara uygunluk sınıranır.

### **Tüm paketler için test örneği hazırlama**

**Madde 198**– Tüm örnekler test öncesi incelemeden geçirilerek aşağıdakiler de dahil olmak üzere hata veya hasar varsa kaydedilir:

- Tasarımdan sapma,
- İmalat hataları,
- Paslanma veya diğer bozulmalar,
- Şekil bozuklukları.

### **Tüm paketler için mahfaza sisteminin belirlenmesi**

**Madde 199**– Paketin mahfaza sistemi açık olarak belirlenir.

### **Tüm paketler için zırhlama ve mahfaza bütünlüğü testi**

**Madde 200**– Örnek dış özellikleri temsil ettiği paket tipinin tüm karakteristiklerini gösterecek şekilde belirlenir. Kritiklik güvenliği değerlendirilmesi ile zırhlama ve mahfaza bütünlüğü testi 202 ila 221 inci maddelerde belirtilen hususlara göre yapılır ve her uygulanabilir test sonrasında;

- Hata ve hasar belirlenir, kaydedilir,
- Muhafaza sistemi ve zırhlama bütünlüğünün beşinci bölümde belirtilen koşullara uygun olarak devam edip etmediği belirlenir,
- Bölünebilir madde taşıyan paket veya paketler için 173 ila 185 inci maddelerde belirtilen kabul ve koşulların geçerliliği sınıranır.

### **Tüm paketler için düşme testlerinde kullanılacak zemin**

**Madde 201**–Belirtilen testlerde kullanılan zemin, kendi direnc veya deformasyon düzeyinin testin örnekte yaratacağı hasarı arttırıcı etkisi olmayan yatay ve düzgün yüzey özelliklerini taşır.

### **Uranyum hekzaflorür taşımak için tasarlanmış tüm paketler için test**

**Madde 202**– 0.1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür taşımak için tasarlanmış paket veya bunu temsil eden örnek, en az 1.38 MPa iç basınçta hidrolik teste tabi tutulur. Ancak, test basıncı 2.76 MPa seviyesinden düşük ise veya paket yeniden eşdeğer bir tahribatsız teste tabi tutulacak ise paket tasarımı çok taraflı onay gerektirir.

### **Tüm paketler için normal taşıma koşullarına dayanıklılık testi**

**Madde 203**– Tüm paketlere su sprej, serbest düşme, sıkıştırma ve giricilik testleri uygulanır. Paketi temsil eden örneklerin kullanılması durumunda, her testten önce su sprej testi uygulanır. 204 üncü maddede belirtilen koşullar sağlanırsa tüm testlerde aynı örnek kullanılabilir.

### **Tüm paketler için su sprej testinden sonra bekleme süresi**

**Madde 204**– Su sprej testi ile bir sonraki test arasındaki süre örnek tamamen ıslandıktan sonra dış yüzeylerinde kuruma meydana gelmeyecek kadardır. Spreyleme dört yönden aynı anda yapıldığında bu süre 2 saat alınır. Spreyleme her yönden sıra ile yapılırsa sonraki teste beklemeden geçilir.

### **Tüm paketler için su sprej testi**

**Madde 205**–Örnek, saatte 5 cm yağmur etkisine eşdeğer bir ortama en az bir saat maruz bırakılır. **Tüm paketler için serbest düşme testi**

**Madde 206**– Örnek, güvenlik özelliklerinde maksimum hasarı görecektir şekilde 201 inci maddede belirtilen zemin üzerine düşürülür.

- Düşme yüksekliği, örneğin alt ucu ile hedefin üst yüzeyi arasında kalan mesafe olarak belirlenerek aşağıdaki değerler kullanılır.

paket kütlesi(kg) < 5000	1.2 m
5000 □ paket kütlesi(kg) < 10000	0.9 m
10000 □ paket kütlesi(kg) < 15000	0.6 m
15000 □ paket kütlesi(kg)	0.3 m

b) Kütlesi 50 kg’ı geçmeyen köşeli, fiber veya tahta paketler her köşesi üzerine 0.3 m yükseklikten zemin üzerine düşürülür.

c) Kütlesi 100 kg’ı geçmeyen silindirik fiber paketler her bir kenar yüzeylerinin dörtte birlik alanı üzerine 0.3 m yükseklikten zemin üzerine düşürülür.

### **Tüm paketler için sıkıştırma testi**

**Madde 207**–Fiziksel biçimi etkili şekilde sıkışmasına engel olan paketler hariç olmak üzere, 24 saatlik periyot için aşağıdakilerden büyüğüne eşdeğer bir basınç uygulanır:

- Gerçek paket kütlesinin 5 katı eşdeğerinde veya
  - Paketin düşey projeksiyon alanının 13 kPa basınç eşdeğeri ile çarpımı.
- Paket normal duruş konumunda iken yük, örneğin iki zıt yüzeyine eşit olarak uygulanır.

### **Tüm paketler için giricilik testi**

**Madde 208**–Örnek, sabit, düz ve yatay bir zemin üzerine test sırasında hareket etmeyecek şekilde yerleştirilerek;

a) 3,2 cm çapında ve 6 kg ağırlığındaki deformasyona dirençli çubuk düşey eksen üzerinde örneğin en dayanıksız olduğu kısmının merkezi üzerine düşürülür. Çubuğun en fazla mahfazaya çarpacak derinliğe erişmesi ve önemli bir deformasyona uğramaması gerekir.

b) Çubuğun düşey konumunda en alt ucu ile örneğin üst yüzeyi arasındaki mesafe 1m olacak şekilde ayarlanır.

### **Sıvı ve gaz fazında maddeleri taşıyan A tipi paket için ek testler**

**Madde 209**– Bir örnek veya aynı örneklere aşağıdaki testlerden birisi uygulanır:

a) Serbest düşme testi: Örnek mahfazada oluşabilecek maksimum hasarın meydana gelmesi amacıyla 201 inci maddede belirtilen zemin üzerine düşürülür. Örneğin düşey konumunda alt yüzeyi ile hedefin üst yüzeyi arasındaki mesafe 9 m olacak şekilde ayarlanır.

b) Giricilik testi: Bu testte düşme yüksekliği 1 m’den 1.7 m’ye çıkarılır.

Bir örneğin değerine göre daha çok hasar gördüğü duruma kadar teste devam edilir.

### **A tipi paket için taşıma sırasında oluşabilecek kaza koşullarına dayanıklılık testi**

**Madde 210**– Örnek üzerinde 211 ile 212 nci maddelerde belirtilen testlerin toplam etkisinin gözlenmesini takiben 213 üncü maddede veya uygulanabilir durumlarda 214 üncü maddede belirtilen testler uygulanır.

### **A tipi paket için mekanik test**

**Madde 211**–159 uncu veya 185 inci maddelerde belirtilen koşulların sağlanması için aşağıdaki üç farklı düşme testi uygulanır:

- Düşme testi I: Örnek, 201 inci maddede belirtilen zemin üzerine 9 m yükseklikten maksimum hasarı görecektir şekilde düşürülür.
- Düşme testi II: Örnek, 201 inci maddede belirtilen zemin üzerine düşey konumunda tespit edilmiş, 20 cm uzunluğunda, (15.0± 0.5) çapında ve düz ve yatay üst yüzeyinin kenarları 6 mm’den büyük olmayacak yarıçapta yuvarlatılmış yumuşak çelikten mamul çubuk üzerine 1 m yükseklikten düşürülür. Çubuk boyu beklenenden daha büyük hasar yaratmamak koşulu ile daha uzun olabilir.
- Düşme testi III: 500 kg ağırlığında ve 1x1 m boyutlarındaki yumuşak çelikten mamul plaka 9 m yükseklikten maksimum ezilme etkisini sağlamak için 201 inci maddede belirtilen zemin üzerine yatay konumunda düşürülür.

Mekanik testin tamamlanmasını takiben uygulanacak ısı testinde örnek üzerinde maksimum hasarı meydana getirecek olumsuz etkiler izlenir.

### **A tipi paket için ısı testi**

**Madde 212**–Örnek, 157 inci maddede belirtildiği şekilde termal güneş etkisi ile tasarımı elverdiği ve paket içeriğinden yayılan en yüksek dahili ısı etkisi göz

önüne alınarak 38°C'deki ortam sıcaklığı ile ısı dengede olacak şekilde ısı testine tabi tutulur. Test aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Örnekle, en az 800°C'de ve 30 dakika boyunca en küçük ortalama alev yayılma katsayısı 0.9 ve yüzey soğuma katsayısı 0.8 olacak şekilde ve ısı akısı sıvı petrol gazı veya sıvı doğal gazı eşdeğer yangın koşullarına maruz bırakılır.

b) Örnekle, 38°C'deki ortam sıcaklığında 157 nci maddede belirtildiği şekilde termal güneş etkisi ve tasarımın elverdiği ve paket içeriğinden yayılan en yüksek dahili ısı etkisine maruz bırakılarak, örnekteki tüm bölgelerde sıcaklık dağılımının başlangıçtaki kararlı duruma ulaşması için geçecek süre beklenir.

Test sırasında ve testten sonra örnekteki tutuşabilir kısımlara ve soğutmak amacıyla ömeğe müdahale edilmez. Testten önce veya test sırasında göz önüne alınan değerlerde olabilecek farklılıklar test sonuçlarına göre değerlendirilerek uygun şekilde düzeltilir.

#### **A tipi paket için suya daldırma testi**

**Madde 213**–Örnekle, en az 8 saat 15 m derinlikte su içinde bekletilir. 150 kPa düzeyindeki dış basınç uygulaması da aynı koşulları sağlar.

#### **105 A2 değerinin üstünde aktivite içeren B(U) ve B(M) tipi paket ve C tipi paket için suya daldırma testi**

**Madde 214**– Örnekle, 200 m derinlikte en az bir saat su içinde bekletilir. 2 MPa düzeyindeki dış basınç uygulaması da aynı koşulları sağlar.

#### **Bölünebilir madde taşıyan paket için su sızıntı testi**

**Madde 215**– Paket içine veya dışına olabilecek sızıntıdan kaynaklanacak en büyük etkinin 180 ila 185 inci maddelerdeki değerlendirme koşulları için kabul edilebilir olduğu paketlere bu test uygulanmaz.

#### **Bölünebilir madde taşıyan paket için su sızıntı testinden önce uygulanacak testler**

**Madde 216**– Ömeğe su sızıntı testi uygulanmadan önce 185 inci maddede belirtilen koşullar için 211 inci maddenin (b) bendi, 211 inci maddenin (a) veya (c) bentleri ve 212 nci maddede belirtilen testler uygulanır.

#### **Bölünebilir madde taşıyan pakette su içinde bekletme**

**Madde 217**– Örnekle, maksimum sızıntı için beklenen kaza koşullarında su içinde 0.9 m derinliğe yerleştirilerek en az sekiz saat bekletilir.

#### **C tipi paket için testler**

**Madde 218**– Farklı örnekler, sıra ile 211 inci maddenin (a) ve (c) bentleri ile 219 ila 221 inci maddelerde belirtilen testlere tabi tutulur.

#### **C tipi paket için delme testi**

**Madde 219**– Ömeğe yumuşak çelikten mamul sivri cisim ile hasar verilir. Hasarın maksimum olması için önce 211 inci maddenin (a) ve (c) bentleri ile 219 ila 220 nci maddelerde belirtilen testler uygulanır.

a) Paketi temsil eden ve kütlesi 250 kg'dan az olan örnek, 201 inci maddede belirtilen zemin üzerine yerleştirilir ve üzerine 20 cm çapında, çarpma ucu 30 cm uzunluğunda ve tepesi 2.5 cm çapında kesik koni şeklinde hazırlanmış 250 kg ağırlığındaki silindirik kütle 3 m yükseklikten düşürülür.

b) Kütlesi 250 kg'dan büyük olan paketler için ise, silindirik kütle 201 inci maddede belirtilen zemin üzerine yerleştirilir ve örnek 3 m yükseklikten bunun üzerine düşürülür. Bu testte kullanılan silindirik kütle için özellikleri önceki testte kullanılan ile aynı olmakla beraber, boyu ve kütlesi pakette maksimum hasarı meydana getirmek için farklılık gösterebilir.

#### **C tipi paket için ısı testi**

**Madde 220**– Bu test için 212 nci maddede belirtilen koşullar uygulanır. Ancak, termal ortamda bekletme süresi 60 dakikadır.

#### **C tipi paket için çarpma testi**

**Madde 221**– Örnekle, maksimum hasar meydana gelecek şekilde en az 90 m/s hız ile 201 inci maddede belirtilen zemine çarptırılır.

## **YEDİNCİ BÖLÜM** **Onay ve Resmi İşlemler**

#### **Onay ve resmi işlemler**

**Madde 222**– Gönderici, ilgili yetkili kurumun onay sertifikasının gerekmediği durumlarda istendiğinde Kurum tarafından tasarım özelliklerinin Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun incelenmesi için gerekli tüm belgeleri hazır bulundurur.

**Özel hazırlanmış radyoaktif madde, düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde ve 0.1 kg ve üzerinde uranyum hekzaflorür taşıyan paket için Kurum onayı gerektiren hesaplama yöntemleri**

**Madde 223**– Özel hazırlanmış radyoaktif madde, düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde, 0.1 kg ve üzerinde uranyum hekzaflorür taşıyan paket, 175 inci maddede belirtilenlerin dışında bölünebilir madde taşıyan tüm paketler, B(U) ve B(M) tipi paketler, özel uygulamalar, Kurum tarafından belirlenen bazı sevkiyatlar ve özel tasarlanmış taşıma araçları için radyasyondan korunma programları, Ek-1, Tablo 1'de belirtilmeyen radyoizotopların temel radyoizotop değerleri için hesaplama yöntemleri Kurum veya ilgili yetkili kurum onayı gerektirir.

#### **Özel hazırlanmış radyoaktif madde ve düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde için onay**

**Madde 224**– Özel hazırlanmış radyoaktif madde tasarımı için tek taraflı, düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde için ise çok taraflı onay gerekir. Her iki durum için de:

a) Maddenin fiziksel ve kimyasal detaylı tanımı, kapsül ise içeriği,

b) Kapsül tasarımı ile ilgili ayrıntılı bilgi,

c) Uygulanan testler ve sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgi, hesaplama yöntemleri kullanılmış ise bu yöntemlerin standartlara uygunluğu, özel hazırlanmış radyoaktif madde ile düşük oranda dağılılabılır radyoaktif maddenin yönetmeliğin uygulanabilir hükümlerine uygunluğu,

d) Uygulanan kalite temini programının özelliği,

e) Özel hazırlanmış radyoaktif madde ile düşük oranda dağılılabılır radyoaktif maddenin sevkiyatından önce varsa uyulması gereken diğer koşullar onay başvurusunda yer alır.

#### **Uranyum hekzaflorür taşıyan paketler için tasarım onayı**

**Madde 225**– 0.1 kg ve daha fazla uranyum hekzaflorür taşıyan paketler için tasarımları 139 uncu maddede belirtilen koşullara uyanlarda 31/12/2000 tarihinden sonra çok taraflı onay, 136 ila 138 inci maddelerde belirtilen koşullara uyanlarda 31/12/2003 tarihinden sonra menşei ülke yetkili kurumunun tek taraflı onayı aranır. Onay başvurusu, 136 nci maddedeki koşulların yerine getirildiğini gösteren bilgiler ve uygun kalite temini programının uygulandığını gösteren belgeler ile Kurumun kabul edeceği şekilde yapılır. Kurum onayı 136 nci maddedeki koşulların yerine getirildiğini belgeleyen sertifika ve o tasarıma tahsis edilmiş onay kodu ile verilir.

#### **B(U) ve C tipi paket için tasarım onayı**

**Madde 226**– Ayrıca çok taraflı onay gereken 232 ila 234 üncü maddelerdeki koşullara tabi bölünebilir madde taşıyan ve düşük oranda dağılılabılır radyoaktif madde taşıyan B(U) tipi paketler hariç, B(U) ve C tipi paketler için tek taraflı onay gerekir.

#### **B(U) ve C tipi paket için onay başvuru bilgileri**

**Madde 227**– Onay başvurusunda aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Radyoaktif maddenin fiziksel ve kimyasal durumu ile yaydığı radyasyon türü,

b) Malzeme ve imalat ile ilgili yöntemler, gerekli teknik çizimler ile birlikte ayrıntılı diğer tasarım bilgileri,

c) Paketin kullanımı ile ilgili işletim ve bakım talimatları,

d) Paket 100 kPa değerinin üstünde en yüksek normal işletme basıncında kullanılmak üzere tasarlanmış ise mahfaza sisteminin özellikleri, imalat testleri ve malzeme örnekleri,

e) Paket içeriği işlenmiş yakıt çubuğu ise, güvenlik analizleri ile ilgili kabullerin gerekçeleri ve gerektiğinde sevkiyat öncesi yapılacak ve 177 inci maddede belirtilen ölçümler ile ilgili bilgi,

f) Uygulanan testler ve sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgi, hesaplama yöntemleri kullanılmış ise bunun standartlara uygunluğunun ve özel hazırlanmış radyoaktif madde ile düşük oranda dağılılabılır radyoaktif maddenin bu Yönetmeliğin uygulanabilir hükümlerine uygunluğu,

g) Farklı taşıma yolları ve araçları göz önüne alınarak paketlerden yayılan ısı güvenliğini sağlayacak yerleştirme koşulları,

h) Paket bileşenlerini gösterir 21 x 30 cm ebadından büyük olmayan çizimi,

i) Uygulanan kalite temini programının özellikleri.

#### **B(U) ve C tipi paket için onay kodu**

**Madde 228**– Kurum onayı B(U) ve C tipi paket tasarımı koşullarının yerine getirildiğini belgeleyen sertifika ve o tasarıma tahsis edilmiş onay kodu ile verilir.

#### **B(M) tipi paketler için tasarım onayı**

**Madde 229**– Bölünebilir madde taşıyan ve ayrıca 232 ila 234 üncü maddelerde belirtilen koşullara tabi ve düşük oranda dağılılabir radyoaktif madde taşıyan paketler dahil olmak üzere her B(M) tipi paket tasarımı çok taraflı onay alır.

**B(M) tipi paket için onay başvuru bilgileri**

**Madde 230**– B(M) tipi paketler için başvuru onayı bilgileri 227 nci maddede belirtilenlere ek olarak aşağıdakileri de içerir:

a) 143 üncü madde 143, 155 inci maddenin (a) bendi, 157 nci madde ve 160 ila 166 ncı maddelerde belirtilen koşullardan paket tasarımında yerine getirilmeyenlerin listesi,

b) Yönetmelikte verilmeyen fakat taşıma sırasında yerine getirilmesi gereken tamamlayıcı ve paket güvenliğini sağlayıcı kontroller,

c) Taşıma yollarında önemli olabilecek ve kargo koşullarında uygulanacak sınırlamalar ile ilgili açıklama,

d) Taşıma sırasında karşılaşılabir beklenen ve tasarımda göz önüne alınan ortam sıcaklıkları bilgisi.

**B(M) tipi paket için onay kodu**

**Madde 231**- Kurum onayı B(M) tipi paket tasarımı koşullarının yerine getirildiğini belgeleyen sertifika ve o tasarıma tahsis edilmiş onay kodu ile verilir.

**Bölünebilir madde taşıyan paket için tasarım onayı**

**Madde 232**– 175 inci maddede belirtilenlerin dışında kalan ve bölünebilir madde taşıyan tüm paketler çok taraflı onay alır.

**Bölünebilir madde taşıyan paket için onay başvurusu**

**Madde 233**- Onay başvurusu Kuruma, 173 ile 174 üncü maddelerde belirtilen tasarım koşullarına uygunluğu ile ilgili tüm bilgileri içerecek şekilde, uygulanan kalite temini programının özellikleri ile birlikte yapılır.

**Bölünebilir madde taşıyan paket için onay kodu**

**Madde 234**- Kurum onayı bölünebilir madde taşıyan paket tasarımı koşullarının yerine getirildiğini belgeleyen sertifika ve o tasarıma tahsis edilmiş onay kodu ile verilir.

**Bildirim ve seri numaralarının tescili**

**Madde 235**– 226 ncı, 229 uncu ve 232 nci maddelerde belirtilen tasarımlar için tasarım onayı alan paketlerin seri numaraları Kuruma bildirilir. Kurum seri numaralarını kayıt altında tutar.

**Taşıma onayları**

**Madde 236**– Aşağıdakilerin taşınması için çok taraflı onay gerekir:

a) 143 üncü maddede belirtilen koşullara uygun olmayan veya tasarımında kontrollü havalandırma sistemi bulunan B(M) tipi paketler,

b) 3000 A1 veya 3000 A2 ya da 1000 TBq üzerinde aktivite taşıyan B(M) tipi paketler,

c) CSI değeri 50'nin üzerinde olan bölünebilir madde taşıyan paket grubu,

d) Özel olarak imal edilmiş tekne için uygulanan radyasyondan korunma programları.

**Tasarım onayında bulunan özel koşul**

**Madde 237**– Tasarım onayında bulunan özel bir koşul için Kurum taşıma onayı olmaksızın taşıma izini verebilir.

**Tasarım onayı başvuru bilgileri**

**Madde 238**- Taşıma onayı başvurusu için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

a) Taşıma onayı istenen gerekli süre,

b) Radyoaktif içerik, planlanan taşıma yolları, araçları ve güzergah,

c) 228 inci, 231 inci ve 234 üncü maddelerde belirtilen onay sertifikaları çerçevesinde gerekecek önlemler ve idari ve teknik kontrollerin nasıl uygulanacağı

**Kurum onayı**

**Madde 239**– Taşıma kabul edildiğinde Kurumdan onay sertifikası alınır.

**Özel uygulama için taşıma onayı**

**Madde 240**– Uluslararası taşımanın her özel uygulamalı gönderi için çok taraflı onay alınır.

**Özel uygulamalarda Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilemediği durumlar**

**Madde 241**– Onay başvurusunda diğer bilgilerin yanında, özel uygulamada bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilemediği durumlar da Kuruma bildirilir. Ayrıca, söz konusu taşımada bu Yönetmelik hükümlerinin tam olarak yerine getirilememesinin sebepleri ayrıntılı şekilde açıklanır. Taşıma sırasında alınacak özel önlemler ve kontroller belirtilir.

**Kurum onay sertifikaları**

**Madde 242**– Kurum tarafından verilen her tasarım onay sertifikasına VRI/Number/Type Code genel gösteriminde onay kodu tahsis edilir. Burada, VRI (vehicle registration identification number) ilgili ülkenin uluslararası araç tescil kodu, number, Kurum tarafından verilen ve bir tasarım veya sevkiyata ait sayıdır. Tip kodları (type code) aşağıda verilmiştir:

AF	: Bölünebilir madde için A tipi paket tasarımı
B(U)	: B(U) tipi paket tasarımı-bölünebilir madde için B(U)F
B(M)	: B(M) tipi paket tasarımı-bölünebilir madde için B(M)F
C	: C tipi paket tasarımı-bölünebilir madde için CF
IF	: Bölünebilir madde için endüstriyel paket tasarımı
S	: Özel hazırlanmış radyoaktif madde
LD	: Düşük oranda dağılılabir Radyoaktif Madde
T	: Taşıma tipi
X	: Özel uygulama

Bölünebilir olmayan veya bölünebilir uranyum hekzaflorür için tasarlanmış adı paketlerde H(U), tek taraflı veya H(M) çok taraflı onaya ait tip kodları kullanılır.

**Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının TS-R-1 rumuzlu 1996 basımı Yönetmelik koşullarına uygunluk**

**Madde 243**- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın TS-R-1 rumuzlu 1996 basımı Yönetmelik koşullarını yerine getirerek tasarlanan paketlerde tip kodu kısmında "96" sayısı yer alır. Buna göre TR/132/B(M) F-96 onay kodunu taşıyan bir paketin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan bölünebilir madde taşımak için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının TS-R-1 rumuzlu 1996 basımı Yönetmelik koşullarını yerine getirerek B(M) tipi paket tasarımı onayı aldığı anlaşılır.

**Çok taraflı onay**

**Madde 244**– Çok taraflı onayda sertifikanın geçerlilik süresinin önem taşıdığı durumlarda sadece menşei ülkenin onay kodu kullanılır. İlgili her ülke tarafından sertifikalandırma söz konusu ise menşei ülkeninki ile birlikte ilgili tüm ülkelerin onay kodları her sertifikada yer alır. Örneğin A/132/B(M)F-96, CH/28/B(M)F-96 ülke onay kodlarının bulunduğu sertifika için, menşei Avusturya olan ve bu ülkeden onay almış bir paket tasarımına daha sonra aynı bir sertifika ile İsviçre tarafından onay verildiği anlaşılır. Paket tasarımlarında daha sonra yapılan değişiklikler alınan onaylarda tip kodlarının yanında parantez içinde belirtilir (Örneğin: A/132/B(M)F-96(Rev.2)). Gerekli olabilecek diğer belirteçler de örnekteki gibi parantez içinde tip kodunun sağında yer alır. Paket tipinin harf ile temsil edilen kodunda değişiklik yapılmadıkça onay sertifikasında belirtilen her değişiklik paket üzerinde belirtilmez.

**Özel hazırlanmış radyoaktif madde ve düşük oranda dağılılabir radyoaktif madde için onay sertifika bilgileri**

**Madde 245**– Kurum tarafından verilecek her sertifikada aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Sertifika cinsi,

b) Kurum onay kodu,

c) Bu Yönetmelik dahil olmak üzere özel hazırlanmış radyoaktif madde ve düşük oranda dağılılabir radyoaktif madde için uygulanabilir diğer ulusal ve uluslararası mevzuatın listesi,

d) Özel hazırlanmış radyoaktif madde ve düşük oranda dağılılabir radyoaktif maddenin belirleyici özellikleri,

e) Çizimle desteklenmiş tasarım özellikleri,

f) Aktivite ve fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgi,

g) Uygulanan kalite temin programının özellikleri,

h) Sevkiyat öncesi verilmesi gerekli diğer bilgilere referans,

i) Sertifikayı veren uzmanın kimliği ve imzası,

j) Geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri.

#### **Özel uygulama onay sertifikaları**

**Madde 246-** Kurum tarafından verilecek her sertifikada aşağıdaki bilgiler yer alır:

- Sertifika cinsi,
- Kurum onay kodu,
- Bu yönetmelik dahil olmak üzere uygulanabilir diğer ulusal ve uluslararası mevzuatın listesi,
- Taşıma yolları,
- Olabilecek taşıma kısıtlamaları ile yerleştirme, araç, taşıma kabı ve güzergah bilgileri,
- "Bu sertifika göndericiyi radyoaktif maddeyi transit geçirdiği veya götürdüğü ülkenin uygulanabilir yasalarına karşı sorumsuz kılmaz." ibaresi,
- Kurumun uygun gördüğü diğer yetkili kurumların ilgili sertifikalarına yapılmış referanslar ve tamamlayıcı teknik veri veya bilgi,
- Tasarım ait teknik çizimlere referans, gerek görülürse 21 x 30 cm ebadında çizim, paket imalat malzemesi ile paketin dış boyutları ile ilgili kısa bilgi,
- Aktivite ve fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgi, bölünebilir madde için g cinsinden kütlesi,
- Bölünebilir madde için ek olarak bölünebilir madde ile ilgili detaylı bilgi, CSI, kritiklik güvenliğini gösterir belgelere referans, boşluklara su sızdırmayı önleyen tasarım özellikleri, ısılanmış yakıt çubukları için nötron çoğalımında meydana gelebilecek değişiklikler için izin, taşıma süresinde beklenen ortam sıcaklıklarına uygunluğu,
- Taşıma sırasında tamamlayıcı olarak kargo koşulları ve güvenli ısı yayılması ile ilgili kontroller,
- Özel uygulama ile ilgili ve zorunlu ölçümler,
- Sevkiyattan önce yapılması gerekenleri açıklayan bilgiye referans,
- Tasarım ile ilgili uygulanabilir koşullardan hangilerinin yerine getirilmediğini belirtir açıklama,
- Kurum tarafından alınması öngörülen önlemleri içeren acil durum planı,
- Uygulanan kalite temini programı,
- Gerektiğinde taşıyıcı ile ilgili bilgiler,
- Geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri,
- Sertifikayı veren uzmanın kimliği ve imzası.

#### **Taşıma onay sertifikası**

**Madde 247-** Kurum tarafından verilen her taşıma onay sertifikasında aşağıdaki bilgiler yer alır:

- Sertifika cinsi,
- Kurum onay kodu,
- Bu Yönetmelik dahil olmak üzere uygulanabilir diğer ulusal ve uluslararası mevzuatın listesi,
- Olabilecek taşıma kısıtlamaları ile yerleştirme, araç, taşıma kabı ve güzergah bilgileri,
- "Bu sertifika göndericiyi radyoaktif maddeyi transit geçirdiği veya götürdüğü ülkenin uygulanabilir yasalarına karşı sorumsuz kılmaz." ibaresi,
- Taşıma sırasında tamamlayıcı olarak kargo koşulları ve güvenli ısı yayılması ile ilgili kontroller,
- Sevkiyattan önce yapılması gerekenleri açıklayan bilgiye referans,
- Uygulanabilir tasarım onay sertifikalarına referans,
- Paket içeriğinin fiziksel ve kimyasal durumu toplam aktivitesi varsa içerdiği farklı izotoplar, g cinsinden bölünebilir madde kütlesi,
- Kurum tarafından alınması öngörülen önlemleri içeren acil durum planı,
- Uygulanan kalite temini programı,
- Sertifikayı veren uzmanın kimliği ve imzası,
- Geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri,

#### **Paket tasarım onay sertifikası**

**Madde 248-** Kurum tarafından verilen paket tasarım onay sertifikasında aşağıdaki bilgiler yer alır:

- Sertifika cinsi,
- Kurum onay kodu,
- Varsa taşıma yollarında kısıtlama,
- Bu Yönetmelik dahil olmak üzere uygulanabilir diğer ulusal ve uluslararası mevzuatın listesi,
- "Bu sertifika göndericiyi radyoaktif maddeyi transit geçirdiği veya götürdüğü ülkenin uygulanabilir yasalarına karşı sorumsuz kılmaz." ibaresi,
- Kurumun uygun gördüğü diğer yetkili kurumların ilgili sertifikalarına yapılmış referanslar ve tamamlayıcı teknik veri veya bilgi,
- Taşıma onayı gerektiren durumlarda 236 ncı maddede uygun hareket edildiğini gösteren açıklama,
- Tasarım ait teknik çizimlere referans, gerek görülürse 21 x 30 cm ebadında çizim, paket imalat malzemesi ile paketin dış boyutları,
- Paket içeriğinin fiziksel ve kimyasal durumu, toplam aktivitesi, varsa içerdiği farklı izotoplar, g cinsinden bölünebilir madde kütlesi,
- Bölünebilir madde için ayrıca ayrıntılı içerik bilgisi, CSI, kritiklik güvenliğini belirten belgelere referans, boşluklara su sızdırmayı önleyen tasarım özellikleri, ısılanmış yakıt çubukları için nötron çoğalımında meydana gelebilecek değişiklikler için izin, taşıma süresinde beklenen ortam sıcaklıklarına uygunluğu,
- B(M) tipi paketler için yönetmeliğin uygulanabilir koşullarından yerine getirilmeyenlerin listesi ve bu bilginin ilgili yetkili kurumlara da ulaşmasını sağlamak için kopyaları,
- Taşıma sırasında tamamlayıcı olarak kargo koşulları ve güvenli ısı yayılması ile ilgili kontroller,
- Sevkiyattan önce yapılması gerekenleri açıklayan bilgiye referans,
- Tasarımda ortam koşulları ile ilgili hükümlerden yerine getirilmeyen varsa bunların listesi,
- Uygulanan kalite temini programı,
- Kurum gerek görürse başvuru sahibi ile ilgili kimlik bilgileri,
- Sertifikayı veren uzmanın kimliği ve imzası,
- Geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri.

#### **Sertifikaların geçerliliği**

**Madde 249-** Çok taraflı onay, sevkiyatın transit geçtiği ülke veya ülkelerin veya gönderildiği ülkenin yetkili kurumu tarafından sadece menşei ülkenin yetkili kurumunun verdiği onay sertifikası üzerine uygulanan ek bir onayla veya bu sertifikaya eşlik eden başka belgelerin eklenmesi ile gerçekleştirilir.

## **SEKİZİNCİ BÖLÜM**

### **Son Hükümler**

#### **Yürürlükten kaldırılan mevzuat**

**Madde 250-** 10/9/1997 tarihli ve 23106 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

#### **Yürürlük**

**Madde 251-** Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**Madde 252-** Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan Yürütür.

[Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız](#)